Dane aktualne na dzień: 02-06-2024 00:33

Link do produktu: https://mig.bytom.pl/przelacznik-sn6620c-32gb-48p-3-2gbsfp-fc-switch-r0p14a-p-15705.html

Przełącznik SN6620C 32Gb 48p 3 2GbSFP+ FC Switch R0P14A

Cena brutto	**169 487,00 zł**
Cena netto	**137 794,31 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**
Numer katalogowy	**1NBHPEHA00000104**
Kod producenta	**R0P14A**

Opis produktu

Przełącznik HPE SN6620C 32Gb 48-portowy 32Gb SFP+ Fibre Channel

Przełącznik Fibre Channel SN6620C HPE serii C zapewnia przełączanie FC 32 Gb/s, zapewniając szybką łączność FC z szafy serwerowej do rdzenia sieci SAN. Umożliwia małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom, które szybko wdrażają aplikacje w skali chmury, zapewniając korzyści w postaci większej przepustowości, skali i konsolidacji. Przełącznik umożliwia płynne przejście na obciążenia Fibre Channel Non-Volatile Memory Express (FC-NVMe), gdy tylko jest to możliwe, bez konieczności rozbudowy sprzętu w sieci SAN. Aby zapewnić elastyczność, przełącznik Fibre Channel HPE serii C SN6620C można skalować od 24 do 48 portów. Dodatkowo, zainwestowanie w ten przełącznik dla szaf serwerowych o niższej szybkości (8 lub 16 Gb/s) zapewnia elastyczność w zakresie aktualizacji do wydajności 32 Gb/s w przyszłości.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bezpieczeństwo:	VSAN Zagospodarowanie przestrzenne Strefowanie wymuszone sprzętowo Podział na strefy logicznego numeru jednostki (LUN) i strefy tylko do odczytu FC-SP do uwierzytelniania host-przełącznik i przełącznik-przełącznik Bezpieczeństwo portu Dostęp zarządczy SSHv2 SNMPv3 Listy ACL IP
Klasa przełącznika:	Zarządzalny
Liczba portów SFP+:	48
Pobór mocy:	125
Pozostałe parametry:	Warunki pracy Temperatura otoczenia podczas pracy: 32 do 104 ° F (0 do 40 ° C) Temperatura otoczenia w stanie spoczynku: -40 do 158°F (-40 do 70°C) Wilgotność (RH), otoczenie (bez kondensacji) podczas pracy: 10 do 90% Wilgotność (RH), otoczenia (bez kondensacji) bez działania i przechowywania: 10 do 95% Wysokość robocza: -197 do 6500 stóp (-60 do 2000 m) Dane Szybkość portu 32 Gb/s Fibre Channel Porty 24-48 portów Zagregowana przepustowość przełącznika Maksymalnie 1536 Gb/s, w zależności od modelu Typ szyfrowania AES 128-bit Obsługiwany protokół Fibre Channel
Przepustowość (switche Gbps):	32
QoS:	Funkcja Quality of Service (QoS) umożliwia klasyfikację ruchu na czterech różnych poziomach w celu zróżnicowania usług. QoS może byćstosowane w celu zapewnienia, że ruch danych Fibre Channel dla aplikacji wrażliwych na opóźnienia otrzymuje wyższy priorytet niż aplikacje wymagające dużej przepustowości, takie jak hurtownie danych.
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)

VLAN:	VSAN, branżowy standard w zakresie możliwości wirtualizacji sieci szkieletowej, umożliwia wydajniejsze korzystanie z sieci pamięci masowej poprzez tworzenie izolowanych środowisk sprzętowych w ramach jednej fizycznej sieci szkieletowej lub przełącznika. Jeden przełącznik obsługuje do 32 sieci VSAN. Każdy VSAN można podzielić na strefy jak typową sieć SAN i utrzymywać własne usługi sieci szkieletowej oraz domeny zarządzania w celu zwiększenia skalowalności i odporności. Sieci VSAN umożliwiają podział kosztów infrastruktury SAN między większą liczbę użytkowników, jednocześnie pomagając zapewnić segregację ruchu i zachowanie niezależnej kontroli konfiguracji na zasadzie VSAN-by-VSAN.
Waga:	8.66
Wymiary:	4.37 x 43.9 x 56.6 cm
Zasilanie:	Zasilanie i chłodzenie Zasilacze (650 W AC) (maksymalnie 2 na przełącznik) Wejście AC: 100 do 240 VAC nominalnie (+/-10% dla pełnego zakresu) Częstotliwość: nominalnie od 50 do 60 Hz (+/-3 Hz dla pełnego zakresu) Typowy pobór mocy: 217 W dla bezczynności 48-portowego przełącznika bez modułów optycznych 251 W dla przełącznika 48-portowego z 24 modułami optycznymi 32G SW w typowych warunkach 297 W dla przełącznika 48-portowego z 48 modułami optyki 32G SW w typowych warunkach 125 W (w w pełni zapełnionej konfiguracji z obciążeniem 16G 100% w temperaturze 25C) Przepływ powietrza: od tyłu do przodu (w kierunku portów) Firma Cisco zaleca zachowanie minimalnej przestrzeni powietrznej 2,5 cala (6,4 cm) między ścianami i otworami wentylacyjnymi obudowy oraz minimalna odległość pozioma 6 cali (15,2 cm) między dwoma podwoziami, aby zapobiec przegrzaniu
Zastosowanie (switche):	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)