

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-xgs1930-28hp-24xgb-poe-4x10g-sfp-375w-p-16603.html>

Przełącznik XGS1930-28HP 24xGb PoE 4x10G SFP+ 375W



Cena brutto	3 028,00 zł
Cena netto	2 461,79 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUZYXSZ24P00017
Kod producenta	XGS1930-28HP-EU0101F
Kod EAN	4718937595006

Opis produktu

Przełącznik XGS1930-28HP

Przełączniki Smart Managed serii Zyxel GS1930 przedstawia Zyxel NebulaFlex który pozwala łatwo przełączać się między naszą wolną od licencji platformą do zarządzania chmurą Nebula w dowolnym czasie za pomocą zaledwie kilku prostych kliknięć.

Akcesoria w zestawie:
Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Bufor pakietów:
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):
Funkcje L2:

Klasa przełącznika:
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):
Liczba portów SFP+:
Możliwość łączenia w stos:
Obsługiwane protokoły i standardy:

Pobór mocy:
Prędkość przekazywania (Mpps):

Kabel zasilający Dokumentacja techniczna
GigabitEthernet
802.1X* Port security* MAC authentication* Static MAC forwarding SSL Static ARP Policy-based security filtering Port isolation MAC search Guest VLAN* PPPoE relay agent PPPoE option 82 PPPoE IA Interface related trap enable/disable (by port) CPU protection SHA2 HTTPS certification* Login authentication by RADIUS* RADIUS accounting Authorization on RADIUS* Multiple RADIUS servers* 802.1x VLAN and bandwidth assignment by RADIUS* ACL packet filtering (IPv4/IPv6)
1.5
1.369
L2 multicast group: 1K IGMP snooping (v1, v2, v3)* Configurable IGMP snooping timer and priority IGMP snooping statistics IGMP throttling IGMP filtering Static multicas
SMART
24
24
4
Tak
IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet* IEEE 802.3u 100BASE-TX Ethernet* IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet* IEEE 802.3z 1000BASE-X* IEEE 802.3ae 10-Gigabit Ethernet Over Fiber* IEEE 802.3af PoE* IEEE 802.3at PoE Plus* IEEE 802.3az EEE* IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3ad LACP aggregation* IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP)* IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP)* IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization* IEEE 802.1X port authenticatio
471
95.2

Przepustowość (switche Gbps):	128
QoS:	No. of hardware queues per port: 8* 802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ* Storm control: broadcast, unknown L2MC, unknown unicast (DLF)* Rate limiting per port Policy-based rate limiting Policy-based prioritization
Rozmiar tablicy adresów MAC:	16000
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)
Waga:	4.6
Warstwa przełączania (switche):	L2
Wentylator (switche):	Nie
Wymiary:	441 x 330 x 44 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	SNMP v1, v2c, v3 SNMP trap group RMON (1, 2, 3, 9) Syslog (IPv4/v6)* IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP-MED Custom default Display port utilization* Support NebulaFlex for hybrid mode
Zasilacz (switche):	Wewnętrzny
Zasilanie:	100 to 240 V AC, 50/60 Hz
Zastosowanie (switche):	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)