

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-zaradzalny-dgs-3630-52tc-si-48xge-4xsfp-4xsfp-p-15992.html>

Przełacznik zarządzalny DGS-3630-52TC/SI 48xGE 4xSFP 4xSFP+



Cena brutto	13 117,00 zł
Cena netto	10 664,23 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUDLISZ48000006
Kod producenta	DGS-3630-52TC/SI
Kod EAN	790069425615

Opis produktu

Gigabitowe stakowalne zarządzalne przełączniki L3 Seria DGS3630.

Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Bufor pakietów:
Klasa przełącznika:
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:
Liczba portów COMBO:
Liczba portów SFP+:
Możliwość łączenia w stos:
Obsługa ramek Jumbo:
Pobór mocy:
Port konsoli:
Prędkość przekazywania (Mpps):
Przepustowość (switche Gbps):
QoS:

GigabitEthernet
Port Security Supports up to 12K MAC addresses per port/VLAN/system Broadcast/Multicast/Unicast Storm Control D-Link Safeguard Engine DHCP Server Screening Dynamic ARP Inspection IP Source Guard DHCP Snooping IPv6 Snooping Dynamic ARP Inspection (DAI) DHCPv6 Guard IPv6 Route Advertisement (RA) Guard IPv6 ND Inspection Duplicate Address Detection (DAD) ARP Spoofing Prevention Max. 64 entries L3 Control Packet Filtering Unicast Reverse Path Forwarding (URPF) Traffic Segmentation SSL Supports TLS 1.0/1.1/1.27 Supports IPv4/IPv6 access SSH Supports SSH v2 Supports IPv4/IPv6 access BPDU Attack Prevention DOS Attack Prevention NetBIOS/NetBEUI filtering
4
Zarządzalny
44
4
4
Nie
Tak
36
Tak
130.95
176
802.1p 8 queues per port Queue Handling Strict Priority (SP) Weighted Round Robin (WRR) Strict + WRR Weighted Deficit Round Robin (WDRR) Congestion Control Weighted Random Early Detection (WRED) 802.1Qbb Priority-based Flow Control (PFC) for 10 GbE port Bandwidth Control Port-based (Ingress/Egress, min. granularity 8 Kb/s) Flow-based (Ingress/Egress, min. granularity 8 Kb/s) Per queue bandwidth control (min. granularity 8 Kb/s) Policy Map Remark 802.1p priority Remark IP precedence/DSCP Time based QoS CoS based on: Switch Port Inner/ outer 802.1p Priority Inner/ outer VID MAC address Ether Type IP address ToS/IP Preference DSCP Protocol Type TCP/UDP port IPv6 Traffic Class IPv6 Flow

Rozmiar ramki Jumbo:
Rozmiar tablicy adresów MAC:
Tryb przekazywania:
Typ obudowy:
VLAN:

Waga:
Warstwa przełączania (switche):
Wentylator (switche):
Wymiary:
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zasilacz (switche):
Zastosowanie (switche):

Label Three Color Marker trTCM srTCM
12
68000
Store-and-forward
Rack (Switche/UPS)
802.1Q 802.1v Protocol-based VLAN Double VLAN (Q-in-Q) Port-based Q-in-Q Selective Q-in-Q Port-based VLAN MAC-based VLAN Subnet-based VLAN Private VLAN VLAN Group Max. 4K VLAN groups Max. 4094 VIDs Multicast VLAN (ISM VLAN for IPv4/IPv6) Voice VLAN Auto Surveillance VLAN VLAN Trunking GVRP: Up to 4K dynamic VLANs Asymmetric VLAN
4.04
L3
Tak
441 x 259.8 x 44 mm
NTPv3/v4 Precision Time Protocol (PTP) Web-based GUI Support IPv4/IPv6 access Support SSL (HTTPS) Command Line Interface (CLI) Telnet Server for IPv4/IPv6 access Telnet Client for IPv4/IPv6 SNMP Support v1/v2c/v3 Support IPv4/IPv6 access SNMP Trap TFTP Client for IPv4/IPv6 FTP Client for IPv4/IPv6 IPv4 SFTP Server RCP System Log for IPv4/IPv6 Syslog Server SMTP RMONv1 Supports 1,2,3,9 groups RMONv2 Supports ProbeConfig group Command Logging LLDP/LLDP-MED D-Link Discover Protocol (DDP) DHCP Client option 12 DHCP Auto-configuration DHCP Auto-image DHCP Relay option 60/61/62/18/37/125 DHCP/DHCPv6 Local Relay DHCP Server Support IPv4/IPv6 address assignment DHCPv6 Prefix Delegation (PD) Multiple Images/ Multiple Configurations DNS Relay for IPv4/IPv6 DNS Client for IPv4/IPv6 Debug Command Password Recovery/ Encryption Ping/ Traceroute for IPv4/IPv6 Microsoft Network Load Balancing (NLB) Switch Resource Management (SRM) sFlow D-Link License Management System (DLMS)
Wewnętrzny
Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)