

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-zarzadzalny-smart-s350-gs310tp-pro-8xge-2xsfp-p-16325.html>

Przełącznik zarządzalny SMART S350 - GS310TP Pro 8xGE 2xSFP



Cena brutto	920,00 zł
Cena netto	747,97 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUNTGSS8PS35000
Kod producenta	GS310TP-100EUS
Kod EAN	606449135510

Opis produktu

Przełącznik zarządzalny SMART S350 - GS310TP Pro 8xGE 2xSFP

Architektura sieci (switche): Bezpieczeństwo:	GigabitEthernet IEEE 802.1x Guest VLAN RADIUS-based VLAN assignment via .1x MAC-based .1x RADIUS accounting Access Control Lists (ACLs) L2 / L3 / L4 ingress IP-based ACLs (IPv4 and IPv6) IPv4 MAC-based ACLs TCP/UDP-based ACLs MAC lockdown MAC lockdown by the number of MACs Control MAC # Dynamic learned entries 4096
Bufor pakietów: Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF): Funkcje L2:	512 1081119 IEEE 802.3ad - LAGs (LACP) IEEE 802.3x (full duplex and flow control) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol IGMP snooping (v1, v2 and v3) IGMP snooping querier
Klasa przełącznika: Liczba portów 10/100 Mbps: Liczba portów 10/100/1000 Mbps: Liczba portów 10Gb: Liczba portów COMBO: Liczba portów PoE+: Liczba portów QSFP+: Liczba portów SFP+: Liczba portów SFP+: Obsługiwane protokoły i standardy:	SMART Brak 8 Brak Brak 8 Brak 2 Brak IEEE 802.3 Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-T IEEE 802.3ab 1000BASE-T IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE+ IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) IEEE 802.3ad Dynamic Link Aggregation (LACP) IEEE 802.3z Gigabit Ethernet 1000BASE-SX/LX IEEE 802.3x Full-Duplex Flow Control IEEE 802.1Q VLAN Tagging IEEE 802.1AB LLDP with ANSI/TIA-1057 (LLDP-MED) IEEE 802.1p Class of Service (CoS) IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree (MSTP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) IEEE 802.1x RADIUS Network Access Control
Pobór mocy: Port konsoli: Pozostałe parametry:	69.3 Nie MIPS-4Kec 500MHz single core 128MB DDR RAM 32MB FLASH

Prędkość przekazywania (Mpps):	14.8
Przepustowość (switche Gbps):	20
QoS:	Port-based rate limiting Port-based QoS DiffServ QoS IEEE 802.1p COS Destination MAC and IP IPv4 and v6 DSCP IPv4 and IPv6 ToS Weighted Round Robin (WRR) Strict priority queue technology Auto-VoIP VLAN / Auto-Voice VLAN Auto-VoIP Voice VLAN Auto-Video VLAN
Rozmiar tablicy adresów MAC:	8000
Tryb przekazywania:	Store-and-forward
Typ obudowy:	Desktop (PC/Switch)
Waga:	0.61
Warstwa przełączania (switch):	L2
Wentylator (switch):	Nie
Wymiary:	236 x 101 x 30 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Password management Configurable management VLAN Admin access control via RADIUS and TACACS+ SNMP client over UDP port 123 SNMP v1/v2c SNMP v3 with multiple IP addresses
Zasilacz (switch):	Zewnętrzny
Zasilanie:	DC 54V 1.25A
Zastosowanie (switch):	Dom i małe biuro (do 16 portów)