

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/przelacznik-zarzadzalny-xs1930-12f-gigabit-switch-10x10gbe-sfp-2xrj45-p-16595.html>

Przełącznik zarządzalny XS1930-12F Gigabit Switch 10x10GbE SFP+ 2xRJ45



Cena brutto	2 458,00 zł
Cena netto	1 998,37 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUZYXSZ12000005
Kod producenta	XS1930-12F-ZZ0101F
Kod EAN	4718937620791

Opis produktu

Biznes musi zarezerwować miejsce na większe zapotrzebowanie na pasmo, w tym rosnącą liczbę urządzeń multi-gigabitowych, takich jak serwery, punkty dostępowe i inne obsługujące więcej niż standardowy gigabit, a także rosnący ruch w sieciach bezprzewodowych i IoT. Przedstawiamy nową rodzinę inteligentnych przełączników zarządzalnych Multi-Gigabit firmy Zyxel. Seria ta została stworzona z myślą o dzisiejszej sieci, zapewniając jednocześnie przyszłościową technologię umożliwiającą sprawną rozbudowę sieci.

Zapotrzebowanie na zwiększoną przepustowość sieci bezprzewodowych takich jak gwałtownie rosnące wykorzystanie nowoczesnych smartfonów, tabletów i urządzeń IoT nigdy się nie kończy. Standard 802.11ac spowodował wzrost przepustowości sieci bezprzewodowych poza tradycyjny limit 1 Gbps, szybkie przyjęcie wysokowydajnej infrastruktury bezprzewodowej są teraz w kierunku najnowszego standardu WiFi 6 (11ax) standard.

Akcesoria w zestawie:	Kabel zasilający Zestaw do montażu rack
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bezpieczeństwo:	802.1X Uwierzytelnianie MAC Statyczne przekierowanie MAC SSL Statyczne ARP Izolacja portów Wyszukiwanie MAC Sieć VLAN dla gości Agent przekaźnikowy PPPoE Opcja PPPoE 82 PPPoE IA Włączanie/wyłączanie pułapek związanych z interfejsem (przez port) Ochrona CPU 1254.657
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF):	L2 multicast group: 1K IGMP snooping (v1, v2, v3) Configurable IGMP snooping timer and priority IGMP snooping statistics IGMP throttling IGMP filtering Static multicast
Funkcje L2:	Zarządzalny
Klasa przełącznika:	2
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	10
Liczba portów SFP+:	Tak
Możliwość łączenia w stos:	Tak
Obsługa ramek Jumbo:	IEEE 802.3z 1000BASE-X IEEE 802.3ab 1000BASE-T Ethernet IEEE 802.3an 10G BASE-T Ethernet IEEE 802.3ae 10 Gbit/s Ethernet over fiber IEEE 802.3af PoE IEEE 802.3at PoE plus IEEE 802.3bt (60 W) PoE over 4 pair IEEE 802.3x flow control IEEE 802.3ad LACP aggregation IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol (STP) IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) IEEE 802.1p Class of Service (CoS) prioritization IEEE 802.1X port authentication
Pobór mocy:	24.9
Port konsoli:	Nie

Prędkość przekazywania (Mpps):	178.5
Przepustowość (switche Gbps):	240
QoS:	No. of hardware queues per port: 8 802.1p queuing methods: SPQ, WRR, WFQ Storm control: broadcast, unknown L2MC, unknown unicast (DLF) Rate limiting per port Policy-based rate limiting Policy-based prioritization
Rozmiar ramki Jumbo:	12
Rozmiar tablicy adresów MAC:	16000
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)
VLAN:	802.1Q Static VLANs/Dynamic VLANs: 1K/4K Support up to 4K VLAN ID Independent VLAN Learning (IVL) Port-based VLAN VLAN trunking GVRP
Waga:	2.2
Warstwa przełączania (switche):	L3
Wentylator (switche):	Tak
Wymiary:	330 x 230 x 44 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	SNMP v1, v2c, v3 SNMP trap group RMON (1, 2, 3, 9) Syslog (IPv4/v6) IEEE 802.1AB LLDP IEEE 802.1AB LLDP-MED Custom default Display port utilization Support NebulaFlex for hybrid mode
Zasilacz (switche):	Wewnętrzny
Zasilanie:	100 - 240 V AC, 50/60 Hz
Zastosowanie (switche):	Dom i małe biuro (do 16 portów)