

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/punkt-dostepowy-2-4-5-ghz-5fe-rb952ui-5ac2nd-p-12859.html>



Punkt dostępowy 2.4/5 GHz 5FE RB952Ui-5ac2nD

Cena brutto	232,00 zł
Cena netto	188,62 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMMKKAP0000014A
Kod producenta	RB952Ui-5ac2nD
Kod EAN	4752224003195

Opis produktu

hAP ac lite jest punktem dostępowym Dual-concurrent, który zapewnia pokrycie WiFi dla częstotliwości 2.4GHz i 5GHz w tym samym czasie.

Urządzenie wyposażone jest w procesor 650MHz, 64MB RAM, pięć portów Ethernet 10/100Mbps (wyjście PoE na porcie #5), dual-chain 802.11b/g/n 2.4GHz wireless, single chain 802.11a/n/ac 5GHz wireless, port USB dla modemu 3G/4G oraz licencję RouterOS L4.

RB952Ui-5ac2nD (International) obsługuje zakres 2412-2484MHz i 5150MHz - 5875MHz (Konkretny zakres częstotliwości może być ograniczony przez przepisy danego kraju).

Architektura sieci (switch):	FastEthernet
Kolor (wyliczeniowy):	Niebieski
Pasma (sieci drobne):	2,4 GHz
Porty we/wy (sieciówka drobna):	5 x 10/100 Mbit/s
Pozostałe parametry:	Procesor: QCA9531 Liczba rdzeni procesora: 1 Częstotliwość nominalna procesora: 650 MHz System operacyjny: RouterOS Rozmiar pamięci RAM: 64 MB Rozmiar przechowywania: 16 MB MTBF: Około 100 000 godzin w 25C
Standardy sieciowe:	802.11ac
Wymiary:	113 x 89 x 28 mm
Zasilanie:	Liczba wejść DC: 2 (PoE-IN, gniazdo DC) Napięcie wejściowe gniazda DC: 10-28 V Maksymalne zużycie energii: 20 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 8 W Napięcie wejściowe PoE: 10-28 V
Zysk anteny:	2