

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/punkt-dostepowy-out-2-4ghz-1gbe-rbltap-2hnd-p-12886.html>



Punkt dostępowy OUT 2.4GHz 1GbE RBLtAP-2HnD

Cena brutto	813,00 zł
Cena netto	660,98 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMMKKAP0000043A
Kod producenta	RBLtAP-2HnD

Opis produktu

Nowy LtAP to kompaktowy, odporny na warunki atmosferyczne bezprzewodowy punkt dostępowy - idealny do pracy w załoczonem środowisku miejskim lub do pracy poza siecią. Posiada wysokiej mocy sieć bezprzewodową 2,4 GHz 802.11b/g/n oraz port Gigabit Ethernet LAN dla urządzeń przewodowych. Istnieje kilka opcji zasilania - DC jack, POE-in i samochodowe.

Urządzenie wyposażone jest w dwa sloty miniPCle, oferujące wiele możliwości rozbudowy. Na przykład, można zainstalować modem LTE dla kopii zapasowej LTE i interfejs 5GHz, aby mieć podwójny równoległy AP 2.4 GHz / 5GHz + LTE.

Solidna i niezwykle wytrzymała obudowa wraz ze specjalnym zestawem do montażu na ścianie sprawdzi się niemal w każdym wyzwaniu: od komunikacji miejskiej, food trucków czy logistyki po surowe warunki zimowe i burzliwe środowisko pustynne. LtAP poradzi sobie w każdej temperaturze od -40 C° do +70 C°.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Pasma (sieci drobne):	2,4 GHz
Porty we/wy (sieciówka drobna):	3 x Slot karty SIM
Pozostałe parametry:	Procesor: MT7621A Liczba rdzeni procesora: 2 Częstotliwość nominalna procesora: 880 MHz Liczba wątków procesora: 4 System operacyjny: RouterOS Rozmiar pamięci RAM: 128 MB Rozmiar przechowywania: 16 MB MTBF: Około 200 000 godzin w 25C
Standardy sieciowe:	802.11n
Wymiary:	170 x 162 x 40 mm
Zasilanie:	Liczba wejść DC: 3 (gniazdo DC, PoE-IN, Automotive) Napięcie wejściowe gniazda DC: 12-30 V Samochodowe napięcie wejściowe: 12-27 V Maksymalne zużycie energii: 24 W
Zysk anteny:	2.5