

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/punkt-dostepowy-powerline-1fe-2-4ghz-n300-pl7411-2nd-p-13206.html>



Punkt dostępowy PowerLine 1FE 2.4GHz N300 PL7411-2nD

Cena brutto	176,00 zł
Cena netto	143,09 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUMKKPW0000000A
Kod producenta	PL7411-2nD

Opis produktu

Punkt dostępowy 802.11b/g/n WiFi z jednym portem Ethernet i możliwością łączenia się z innymi urządzeniami PWR-LINE za pośrednictwem linii elektrycznych w Twojej siedzibie (wtyczka typu C, europejska)

PWR-Line AP to mały punkt dostępowy Wi-Fi, wykonany jako akcesorium do istniejącej sieci, do miejsc, do których Twój sygnał lub kabel nie są w stanie dotrzeć. Urządzenie jest dostarczane z wtyczką typu C (powszechnie używaną w Europie, Ameryce Południowej i Azji).

Sz szczególnie przydatne w domach o grubych ścianach, gdzie można rozszerzyć zasięg Wi-Fi na te pomieszczenia, w których sygnał jest słaby, bez konieczności ponownego okablowania domu.

Po prostu podłącz to urządzenie bezpośrednio do jednego z portów LAN routera MikroTik i dodaj kolejny gdzieś dalej w swojej siedzibie. Połączą się ze sobą liniami energetycznymi. Możesz zainstalować do ośmiu urządzeń PWR-LINE, aby dalej budować swoją sieć.

Architektura sieci (switch):	GigabitEthernet
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba anten (sieci drobne):	1
Pasma (sieci drobne):	2,4 GHz
Porty we/wy (sieciówka drobna):	1 x 10/100 Mbit/s
Pozostałe parametry:	Procesor: QCA9533 Częstotliwość nominalna procesora: 650 MHz Chipset PLC: AR7420 Rozmiar pamięci RAM: 64 MB Pamięć: 16 MB Flash Wbudowana łączność bezprzewodowa: 2,4 GHz 802.11b/g/n, podwójny łańcuch Szerokość wiązki anteny: 360 ° Model układu bezprzewodowego: QCA9533 Obsługiwane napięcie wejściowe: 100 V - 240 V Temperatura pracy: -20°C .. +60°C Poziom licencji: 4 System operacyjny: RouterOS
Standardy sieciowe:	802.11n
Wymiary:	50 x 68 x 33 mm
Zasilanie:	Zakres wejścia AC: 100-240 Częstotliwość (Hz): 50-60 Maksymalny pobór mocy: 7 W
Zysk anteny:	1.5