

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/punkt-dostepowy-wa901n-n450-p-12963.html>



# Punkt dostępowy WA901N N450

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | 156,00 zł             |
| Cena netto       | 126,83 zł             |
| Dostępność       | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny            |
| Numer katalogowy | 1KMTPLAP00000027      |
| Kod producenta   | TL-WA901N             |
| Kod EAN          | 6935364052485         |

## Opis produktu

- 450 Mb/s to prędkość, która zapewnia płynne połączenia bezprzewodowe oparte na standardzie N.
- Urządzenie obsługuje wiele trybów pracy: AP, Multi-SSID, Klient, Wzmacniacz sygnału.
- Przycisk WPS zapewnia szybką konfigurację sieci domowej, chronionej szyfrowaniem WPA-PSK/WPA2-PSK.
- Dołączony injector PoE umożliwia wygodne usytuowanie urządzenia w odległości do 30 metrów.

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akcesoria w zestawie:                     | Bezprzewodowy punkt dostępowy TL-WA901N Zasilacz Kabel Ethernet RJ45 Injector pasywnego PoE Instrukcja szybkiej instalacji                                                                                                                |
| Antena (sieci drobne):                    | Zewnętrzna stała                                                                                                                                                                                                                          |
| Architektura sieci (switche):             | FastEthernet                                                                                                                                                                                                                              |
| Bezpieczeństwo:                           | 64/128-bitowe szyfrowanie WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA-PSK2                                                                                                                                                                                 |
| Kolor (wyliczeniowy):                     | Biały                                                                                                                                                                                                                                     |
| Liczba anten (sieci drobne):              | 3                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pasma (sieci drobne):                     | 2,4 GHz                                                                                                                                                                                                                                   |
| Porty we/wy (sieciówka drobna):           | 1 x 10/100 Mbit/s PoE                                                                                                                                                                                                                     |
| Pozostałe parametry:                      | Środowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy: 0~40°C, Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40~70°C, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji, Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji |
| Standardy sieciowe:                       | IPv6                                                                                                                                                                                                                                      |
| Wymiary:                                  | 195 x 134 x 36 mm                                                                                                                                                                                                                         |
| Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja: | Wymagania systemowe: Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX lub Linux, Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 lub inna przeglądarka z włączoną obsługą Java Modem kablowy lub DSL |
| Zasilanie:                                | 9 V DC/0.85 A                                                                                                                                                                                                                             |