

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/punkt-dostepowy-wac500-sp-1y-ncc-pro-pc-wac500-eu0101f-p-13120.html>



Punkt dostępowy WAC500 SP 1Y NCC Pro PC WAC500-EU0101F

Cena brutto	635,00 zł
Cena netto	516,26 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMZYXAPWAC50000
Kod producenta	WAC500-EU0101F
Kod EAN	4718937615155

Opis produktu

Punkt dostępowy WAC500 SP 1Y NCC Pro PC WAC500-EU0101F

Dwuradiowy punkt dostępowy ZyXel WAC500 802.11ac Wave 2 z serii Unified zapewnia klientom biznesowym większy zasięg i lepszą prędkość połączenia dzięki technologii MU-MIMO i naszemu projektowi RF First.

Dodatkowo WAC500 obsługuje NebulaFlex™ Pro, który zawiera roczny pakiet Professional i funkcjonalność trzech trybów (niezależny, kontroler sprzętowy i Nebula).

Zoptymalizowane połączenie bezprzewodowe z zaawansowanymi funkcjami

Aby zapewnić wyjątkową wydajność w zatłoczonym środowisku, WAC500 oferuje odporność na zakłócenia 4G / 5G, doskonałą czułość odbioru i DCS, które zwiększają zasięg usług dla większej liczby klientów oraz zapewnia lepszą jakość połączenia.

Najbardziej elastyczne zarządzanie

WAC500 został wyposażony w technologię NebulaFlex Pro, która umożliwia działanie punktu dostępowego w trzech różnych trybach - niezależnym, kontrolera lub platformy Nebula Cloud Networking, w zależności od potrzeb każdego użytkownika. W przypadku prostej sieci można go uruchomić w trybie niezależnym. W przypadku złożonej sieci, która wymaga zaawansowanych funkcji, można go uruchomić za pomocą kontrolera lokalnego. Sieć w chmurze Nebula została zaprojektowana tak, aby sprostać wszystkim sytuacjom, zapewniając dużą skalowalność, bogactwo funkcji i centralne zarządzanie.

Antena (sieci drobne):
Architektura sieci (switche):
Bezpieczeństwo:

Funkcje specjalne:

Kolor (wyliczeniowy):
Liczba anten (sieci drobne):
Pasma (sieci drobne):
Porty we/wy (sieciówka drobna):
Standardy sieciowe:

Wewnętrzna
GigabitEthernet
WEP WPA WPA2-PSK WPA3 WPA WPA2-Enterprise EAP IEEE
802.1X RADIUS authentication L2-isolation MAC filtering
Tryb pracy: Nebula Cloud zarządzana Zarządzane przez
kontroler Samodzielny ZON Utility: Odkrycie przełączników,
punktów dostępu i bram ZyXel Konfiguracje scentralizowane i
wsadowe Konfiguracja IP Odnowienie IP Ponowne
uruchomienie urządzenia Lokalizowanie urządzenia Dostęp do
internetowego interfejsu graficznego Aktualizacja
oprogramowania Konfiguracja hasła ZyXel Wireless Optimizer:
Planowanie AP WiFi Wykrywanie zasięgu WiFi Bezprzewodowe
zarządzanie stanem
Biały
2
5 GHz
1 x 10/100/1000 Mbit/s
802.11ac

Waga:	419
Wymiary:	185 x 155 x 59 mm
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	IPv6 VLANs WMM U-APSD DiffServ marking
Zasilanie:	Wejście: AC 100 - 240V - 50/60 Hz 0.3A; Output: DC +12V 1A PoE (802.3af): power draw 11 W
Zysk anteny:	4