

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/punkt-dostepowy-wax214-access-point-wifi-6-ax1800-p-12916.html>

Punkt dostępowy WAX214 Access Point WiFi 6 AX1800



Cena brutto	678,00 zł
Cena netto	551,22 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMNTGAPAX000000
Kod producenta	WAX214-100EUS
Kod EAN	606449153828

Opis produktu

Punkt dostępowy WAX214 Access Point WiFi 6 AX1800

- NAJWYŻSZA wydajność i ZASIĘG sieci Wi-Fi 6 zasięg sieci bezprzewodowej dzięki szybkości AX1800, o 300% większej pojemności urządzenia i wstecznej zgodności z urządzeniami WiFi 5
- KOMPAKTOWY Z WSZECHSTRONNYM MONTAŻEM - mały rozmiar i łatwy montaż na ścianie lub suficie sprawiają, że idealnie nadaje się do holu lub salonu, w którym chcesz, aby Twój Access Point był dyskretny
- BEZPIECZNE I IZOLOWANE OD BIUROWEGO WIFI - 4 unikalne SSID, uwierzytelnianie WPA3 i dedykowane połączenie Ethernet izolują go od reszty sieci biurowej
- POE DLA ŁATWEJ INSTALACJI podłącz do routera za pomocą jednego kabla Ethernet, bez skomplikowanego okablowania, profesjonalnej instalacji lub dodatkowych kosztów SPRZĘTU IT.

Przyszłościowe rozwiązanie dzięki WiFi 6 i WAX214

- WAX214 zapewnia szybką sieć WiFi 6, która jest przystępna cenowo i łatwa w instalacji, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z infrastrukturą i wdrożeniem.

WIFI 6 oferuje:

- Doskonałe pokrycie
- O 40% większa szybkość, szybkość 1,8 Gb/s.
- 4X większa pojemność użytkownika

NETGEAR sprawia, że Wi-Fi jest bezpieczniejsze

- Brak bezpieczeństwa dostępu dla gości jest jednym z głównych wyzwań sieci WiFi. Dzięki WAX214 połączenie WiFi jest bezpieczne i niedrogie.
- 4 oddzielne identyfikatory SSID dla bezpiecznych sieci gości, pracowników i administratorów WPA / WPA2 / WPA3 dla wysokiego poziomu bezpieczeństwa połączenia Wi-Fi Serwer DHCP NAT do ochrony zapory

WAX214 jest idealny do Handel detaliczny i profesjonalne biura:

- Najnowsza technologia WiFi 6 z prędkością 1,8 Gb / s zapewnia wydajność i pojemność wymaganą dla wielu użytkowników jednocześnie
- Zaprojektowany do łatwego montażu na ścianach i sufitach może być dyskretnie umiejscowiony w obszarach, w których znajduje się klient
- Zasilanie przez PoE - wymaga tylko jednego kabla Ethernet do zasilania i podłączenia go do pozostałej części sieci - nie wymaga wtyczki zasilania ani pobliskiego gniazdka
- Łatwa instalacja i zarządzanie za pomocą łatwego w użyciu interfejsu sieciowego
- Guest WiFi jest oddzielone i bezpieczne od innych biur WiFi

Antena (sieci drobne):
Bezpieczeństwo:

Kolor (wyliczeniowy):
Pasma (sieci drobne):
Pozostałe parametry:

Standardy sieciowe:
Waga:
Wymiary:

Zasilanie:

Wewnętrzna
Dostęp zabezpieczony Wi-Fi (WPA/WPA2/WPA3) Filtrowanie
adresów MAC 4 SSID
Biały
5 GHz
Obszar pokrycia na jednostkę - 130 metrów kwadratowych
Maksymalna liczba jednoczesnych urządzeń - 40 Maksymalna
liczba urządzeń klienckich - 128 Porty Ethernet - 1 x GbE
802.11a
380
Szerokość 160.9 mm Wysokość 33.28 mm Głębokość 160.9
mm
Zasilanie PoE Zalecany opcjonalny zasilacz PAV12V firmy
NETGEAR