

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/punkt-dostepowy-wax610-wifi-6-ax1800-p-12911.html>



# Punkt dostępowy WAX610 WiFi 6 AX1800

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| Cena brutto      | 728,00 zł        |
| Cena netto       | 591,87 zł        |
| Dostępność       | Dostępny         |
| Czas wysyłki     | 24 godziny       |
| Numer katalogowy | 1KMNTGAP00000032 |
| Kod producenta   | WAX610-100EUS    |
| Kod EAN          | 606449149227     |

## Opis produktu

- Insight zdalne monitorowanie i zarządzanie w chmurze: Roczna subskrypcja na Insight
- WIFI 6 dwupasmowy punkt dostępowy AX1800, do 1,2 Gb/s w paśmie 5 GHz i 600 Mb/s w
- Multi-Gigabit Speed i PoE zawiera port Ethernet 2.5 Gb/s z funkcją PoE, który umożliwia szybkie i łatwe okablowanie
- Szybsza i bardziej niezawodna sieć Wi-Fi dzięki większej przepustowości i zasięgu dzięki jednoczesnemu wykorzystaniu pasma 2,4 GHz i 5 GHz.
- Idealne rozwiązanie dla środowisk WiFi o dużej gęstości, wspierane przez niezawodny i bezproblemowy roaming między dużą liczbą punktów dostępu WX610 a innymi punktami dostępu NETGEAR Business WiFi
- Wysoka wydajność 4 strumieni WiFi 6 i szybkość do 1.8
- Większa pojemność i dłuższy czas pracy baterii czterokrotnie większa pojemność połączenia niż w przypadku sieci WiFi 5, co zapewnia dłuższy czas pracy baterii urządzenia.
- Zgodność z punktami dostępu WAC505/510/540, ale ogólnie nie z WiFi 5.
- Dwupasmowa sieć bezprzewodowa instalacja bez kabli z innymi urządzeniami WX610, WASX610Y, WAC540 lub WAC564. Jeden z pasm jest następnie dzielony między bezprzewodowy backhaul i urządzenia.

### Maksymalna WIFI 6

- Zaoferuj klientom i pracownikom najlepszą sieć WiFi z większą prędkością, mniejszym przeciążeniem, większą gęstością urządzeń... Dowiedz się więcej
- Do 70% większa szybkość dla urządzeń klienckich
- 4 dodatkowe urządzenia klienckie na jednostkę (gdy wszystkie urządzenia obsługują WIFI 6)
- 4-strumieniowa transmisja dwuzakresowa: Każde urządzenie może zapewnić przepustowość do 1.8 Gb/s.
- 2 strumienie: Pasma 5 GHz
- 2 strumienie: Pasma 2,4 GHz
- Jeden port Ethernet 2.5G do obsługi połączeń przewodowych w sieciach wielo-gig
- Ulepszone funkcje zabezpieczeń
- Budżet IT dla małych i średnich przedsiębiorstw
- Scentralizowane zdalne monitorowanie i zarządzanie

### Bezpieczeństwo sieci WIFI dla Twojej firmy

- Małe i średnie organizacje korzystają obecnie z zabezpieczeń na poziomie przedsiębiorstwa bez konieczności korzystania z budżetu przedsiębiorstwa. Insight ułatwia konfigurowanie i utrzymywanie bezpieczeństwa sieci
- Karta WPA2 zapewnia najwyższy poziom zabezpieczeń połączeń WiFi
- 8 oddzielnych sieci bezprzewodowych (SSID) może być używanych do administracji, pracowników, gości i urządzeń IoT (kamery do wideomonitoringu WiFi, termostaty, zamki drzwi i czujniki)
- Oddzielne sieci VLAN do rozdzielania sieci i segregacji między siecią administracyjną, pracownikiem, gościem, działem kadr, działem finansowym itp.
- Rozdzielanie między każdym z urządzeń: Całkowita separacja użytkowników VLAN, uniemożliwiając gościom dostęp do urządzeń innych gości

- 
- Dynamiczne VLAN na UŻYTKOWNIKA RADIUS, funkcja zaprojektowana specjalnie dla firm, które używają RADIUS do efektywnego zarządzania kontami użytkowników i dostępem

#### **Zdalne monitorowanie oraz zarządzanie przy użyciu aplikacji NETGEAR Insight**

- Roczna subskrypcja na Insight
- Natychmiastowe wykrywanie i konfiguracja
- Monitorowanie i zarządzanie lokalne oraz w chmurze dzięki aplikacji Insight i portalowi w chmurze
- Zdalny dostęp i możliwość konfiguracji wielu urządzeń
- Obecność dodatkowych administratorów chmury, urządzeń, menedżerów sieci czy komputerów/serwerów nie jest konieczna
- Wstępna konfiguracja kodu QR w celu szybkiej instalacji

Architektura sieci (switche):

Bezpieczeństwo:

Kolor (wyliczeniowy):

Pasma (sieci drobne):

Porty we/wy (sieciówka drobna):

Standardy sieciowe:

Waga:

Wymiary:

Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:

Zasilanie:

GigabitEthernet

WiFi Protected Access (WPA, WPA2, WPA3) WPA2 Enterprise

Kontrola dostępu bezprzewodowego w celu identyfikacji

autoryzowanych urządzeń sieci bezprzewodowej

Uwierzytelnianie adresu MAC

Biały

2,4 GHz

1 x 10/100/1000/2500 RJ-45 port PoE

802.3at

412

160.9 x 160.9 x 33.25 mm

NETGEAR Insight App

12V DC, 2.5A