

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/punkt-dostepu-dwl-x8630ap-wifi-6-ax3600-p-12804.html>

Punkt dostępu DWL-X8630AP WiFi 6 AX3600



Cena brutto	2 947,00 zł
Cena netto	2 395,93 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMDLIAP00000024
Kod producenta	DWL-X8630AP
Kod EAN	790069452918

Opis produktu

Punkt dostępowy Unified AX3600 WiFi 6 DWLX8630AP

WiFi 6 nowa generacja połączeń bezprzewodowych

Dwuzakresowy punkt dostępowy Unified Wi-Fi 6 AX3600 z najnowszym standardem Wi-Fi przeznaczony dla małych i średnich firm, a także dużych przedsiębiorstw. Jest to część rozwiązania Unified Wireless D-Linka, które umożliwia zbudowanie skalowalnej i łatwej w zarządzaniu sieci Wi-Fi.

Wi-Fi 6

Wi-Fi CERTIFIED 6 802.11ax - nowa generacja zapewnia zwiększoną przepustowość, pojemność i najnowsze zabezpieczenia WPA3.

Dwa zakresy ze sterowaniem pasmem

Dwa zakresy zwiększają przepustowość i zasięg, a także zmniejszają zakłócenia między kanałami.

4 x 4 MU-MIMO

Poprawiona wydajność dystrybucji przepustowości do wielu urządzeń podłączonych do sieci.

PoE i elastyczna instalacja

Urządzenie można zasilать przez sieć Ethernet bez korzystania z gniazdek z zasilaniem i montażem na suficie lub na ścianie.

Fast roaming

Umożliwia klientom bezprzewodowym swobodne przemieszczanie się między punktami dostępowymi bez utraty połączenia.

Self healing

Skonfiguruj niezawodną sieć bezprzewodową, która automatycznie naprawi się w przypadku awarii punktu dostępowego.

Centralne zarządzanie

Praca jako samodzielny bezprzewodowy punkt dostępowy lub zarządzany centralnie za pomocą kontrolera bezprzewodowego D-Link.

Gwarancja Limited Lifetime

Zarejestruj produkt, aby skorzystać z dożywotniej gwarancji Lifetime Limited

WiFi 6 firma na wyższych obrotach

Najnowsza technologia Wi-Fi zapewnia wydajne działanie sieci bezprzewodowej i zmniejsza zatory, przy łącznych maksymalnych szybkościach połączeń do 3,6 Gb/s (1147 Mb/s w paśmie 2,4 GHz i 2402 Mb/s w paśmie 5 GHz)2. DWL-X8630AP wraz z obsługą OFDMA i MU-MIMO zapewnia firmie szybszą sieć bezprzewodową o większej pojemności i wydajności.

- Sterowanie pasmem

- MU-MIMO
- Airtime Fairness
- 802.11k Fast Roaming

Prosta instalacja

Obsługa technologii Power-over-Ethernet pozwala podłączyć i zasiląć DWL-X8630AP przez pojedynczy kabel, dzięki czemu wdrożenie jest możliwe w obszarach bez gniazdek elektrycznych.

Centralne zarządzanie i wysoka skalowalność

DWL-X8630AP może pracować jako pojedynczy punkt dostępowy lub jako część centralnie zarządzanej sieci bezprzewodowej z maksymalnie 1024 punktami dostępowymi przy wdrożeniu kontrolera Unified Wireless D-Linka.

Funkcja SelfHealing

W połączeniu z kontrolerami Unified Wireless D-Linka można utworzyć sieć, która automatycznie naprawia się, gdy punkt dostępowy lub kontroler ulegnie awarii, dzięki czemu nadal będzie można korzystać z sieci firmowej.

Automatyczna optymalizacja sieci

Klienci bezprzewodowi mogą korzystać z najlepszego możliwego zasięgu dzięki automatycznemu zarządzaniu częstotliwościami radiowymi (RF). Przekłada się to na mniejsze zakłócenia w sytuacji, gdy punkty dostępowe są rozmieszczone blisko siebie. Kiedy DWL-X8630AP wykryje obecność sąsiedniego punktu dostępowego w pobliżu, automatycznie wybierze kanał nie powodujący zakłóceń. Takie rozwiązanie znacznie zmniejsza zakłócenia kanałów radiowych i umożliwia rozmieszczenie punktów dostępowych bliżej siebie. W sytuacji, gdy pobliski punkt dostępowy nadaje na tym samym kanale, DWL-X8630AP automatycznie dostosuje moc transmisji, dzięki czemu zakłócenia są dodatkowo minimalizowane.

Antena (sieci drobne):

Architektura sieci (switche):

Bezpieczeństwo:

Wewnętrzna

GigabitEthernet

WPA/WPA2-Personal/Enterprise WPA3-Personal/Enterprise

Szyfrowanie TKIP-AES Separacja WLAN Opcja wyłączenia

rozgłaszania SSID Funkcja Rogue AP Station isolation

Filtrowanie adresów MAC Autoryzacja 802.1X Balansowanie

ruchu w AP L2 roaming Harmonogram WiFi Balansowanie

ruchu w AP Auto-channel, auto-RF Captive portal

Równoważenie ruchu AP Szybki roaming L2/L3 View neighbour

AP information WIDS/WIPS Wykrywanie wrogich AP

Fast Roaming MU-MIMO SmartBeam

Biały

4

5 GHz

1 x 2500Base-T

802.11ax

868

220 x 47 mm

Zewnętrzny zasilacz: 12 V DC 2,5 A Obsługuje 802.3at PoE PD na 1 porcie LAN

4

Funkcje specjalne:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba anten (sieci drobne):

Pasma (sieci drobne):

Porty we/wy (sieciówka drobna):

Standardy sieciowe:

Waga:

Wymiary:

Zasilanie:

Zysk anteny: