

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/r480t-router-cable-xdsl-1xwan-1xlan-3xwan-lan-1xrs-232-p-15489.html>

R480T+ router Cable/xDSL 1xWAN 1xLAN 3xWAN/LAN 1xRS-232



Cena brutto	136,00 zł
Cena netto	110,57 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMTPLRXC000
Kod producenta	TL-R480T+
Kod EAN	6935364040437

Opis produktu

TP-LINK R480T+ router Cable/xDSL 1xWAN 1xLAN 3xWAN/LAN 1xRS-232

Annex [Dotyczy wyłącznie ADSL]:
Architektura sieci (switch):
Bezpieczeństwo:

Funkcje specjalne:

Kolor (wyliczeniowy):
Model:
Pasma (sieci drobne):
Porty we/wy (sieciówka drobna):
Pozostałe parametry:

Standardy sieciowe:
Typ routera:
Wymiary:

Nie dotyczy
FastEthernet
- Ustawienia reguł zapory sieciowej- Filtrowanie adresów MAC-
Filtrowanie nazw domen- Wiązanie adresów IP i MAC-
Ignorowanie komend ping na porcie WAN- Ochrona przed
atakami DoS- Ochrona przed skanowaniem- IP Packets
Containing Options- Wykrywanie podejrzanych pakietów-
Funkcje systemowe Zdalne zarządzanie- Logi systemu-
Wysyłanie i pobieranie plików konfiguracyjnych- Aktualizacja
oprogramowania przez sieć- Konfiguracja z wykorzystaniem
protokołu HTTPS
- Klient DHCP- Modyfikacja/klonowanie adresu MAC- VPN Pass-
through- Routing statyczny- DDNS- QoS IP-Based QoS- Kontrola
przepustowości portów- Kontrola sesji w zależności od adresu
IP- Kontrola przepustowości w zależności od adresu IP- Lista
sesji połączeń- Ustawienia portów Port-based VLAN- Port
Mirroring- Statystyki przepływu danych- Ustawienia portów
LAN i WAN- Reguły przekierowań Serwery wirtualne- Specjalne
ograniczenia transmisji- Routing statyczny- Host DMZ- Protokół
UPnP
Brązowy
R480T+
2,4 GHz
2 x WAN (RJ-45)
- Wskaźniki LED LAN/SFP Link/Act, 100Mbps- WAN Link/Act,
100Mbps- Inne Power, M1, M2- Dopuszczalna temperatura
pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F)- Dopuszczalna temperatura
przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F)- Dopuszczalna
wilgotność powietrza: 10%~90%, niekondensująca-
Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%,
niekondensująca- Pobór prądu Na wejściu: 100-240VAC;
50/60Hz
802.3
xDSL
(S×G×W) 294 x 180 x 44 mm (11,6 x 7,1 x 1,7 cali)

