

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/rack-pdu-basic-zero-u-16a-208-230v-c13-ap9572-p-28194.html>

RACK PDU BASIC ZERO U 16A 208/230V C13 AP9572



Cena brutto	1 706,00 zł
Cena netto	1 386,99 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCAP9572
Kod producenta	AP9572
Kod EAN	731304226369

Opis produktu

Podstawowe urządzenie Rack PDU

Rack PDU, Basic, Zero U, 16A, 208/230V, (15) C13

APC Basic Rack PDU, na wejściu: 200V, 208V, 230V, Typ gniazda wejściowego: IEC-320 C20, Długość przewodu zasilania:8.2 stopy (ft.) (2.5 metry), na wyjściu: 200V, 208V, 230V, Gniazda wyjściowe: IEC 320 C13

Certyfikaty:

Kolor (wyliczeniowy):

Specyfikacja techniczna:

Lista cUL, CE, Queensland Australia, UL 60950, Lista UL, VDE Czarny

Na wyjściu:Napięcie wyjściowe: 200V, 208V, 230VMaksymalny całkowity pobór prądu: 16AGniazda wyjściowe: (15) IEC 320 C13Na wejściu:Napięcie nominalne wejściowe: 200V, 208V, 230V Częstotliwość na wejściu: 50/60 HzTyp gniazda wejściowego: IEC-320 C20Długość przewodu zasilania: 2.5 metryIlość kabli zasilających: 1Maksymalny prąd w linii: 16AMaksymalny prąd na wejściu: 16APoziom obciążenia: 3680 VAParametry środowiskowe:Środowisko operacyjne: 0 - 45 °C Wilgotność względna podczas pracy: 5 - 95%Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metryTemperatura (przechowywanie): -25 - 65 °CWilgotność względna (przechowywanie): 5 - 95%Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 metry

Kłamry do montażu w szafach przemysłowych, Zestaw do montażu bez użycia narzędzi, Podręcznik użytkownika 2

Maksymalna wysokość:620.00 mmMaksymalna szerokość:44.00 mmMaksymalna głębokość:44.00 mmWaga przesyłki:2.73 kgWysokość w opakowaniu transportowym:638.00 mmSzerokość w opakowaniu transportowym:168.00 mmWysokość przesyłki: 146.00 mm

W zestawie:

Waga:

Wymiary: