

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/rack-pdu-basic-zero-16a-230v-c13-c19-ap7552-p-28188.html>



RACK PDU BASIC ZEROU 16A 230V C13 C19 AP7552

Cena brutto	1 890,00 zł
Cena netto	1 536,59 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCAP7552
Kod producenta	AP7552
Kod EAN	731304207900

Opis produktu

Podstawowe urządzenie Rack PDU

Rack PDU,Basic, Zero U, 16A, 230V, (20) C13 & (4) C19; IEC C20

APC Basic Rack PDU, na wejściu: 200V, 208V, 230V, Typ gniazda wejściowego: IEC-320 C20, Długość przewodu zasilania:10 stopy (ft.) (3.05 metry), na wyjściu: 230V, Gniazda wyjściowe: IEC 320 C13,IEC 320 C19
Certyfikaty: CE, GOST, IRAM, VDE
Kolor (wyliczeniowy): Czarny
Specyfikacja techniczna: Na wyjściu:Napięcie wyjściowe: 230VMaksymalny całkowity pobór prądu: 16AGniazda wyjściowe: (20) IEC 320 C13 , (4) IEC 320 C19 Na wejściu: Nominalne napięcie wejściowe: 200V, 208V, 230VCzęstotliwość na wejściu: 50/60 HzTyp gniazda wejściowego: IEC-320 C20Długość przewodu zasilania: 3.05 metryIlość kabli zasilających: 1Maksymalny prąd na wejściu: 16APoziom obciążenia: 3680 VAParametry środowiskowe:Środowisko operacyjne: 0 - 45 °C Wilgotność względna podczas pracy: 5 - 95% Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry Temperatura (przechowywanie): -25 - 65 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 5 - 95% Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 metry Instrukcja użytkownika,Klamry do montażu w szafach przemysłowych,Zestaw do montażu bez użycia narzędzi Ciężar netto: 4.86 KGMaksymalna wysokość: 1619.00 mmMaksymalna szerokość: 56.00 mmMaksymalna głębokość: 44.00 mmWaga przesyłki: 5.77 KGWysokość w opakowaniu transportowym: 2134.00 mmSzerokość w opakowaniu transportowym: 152.00 mmWysokość przesyłki:127.00 mm

W zestawie:

Wymiary: