

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/router-ac-xdsl-rb4011igs-5hacq2hnd-in-p-12902.html>



Router AC xDSL RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN

Cena brutto	1 139,00 zł
Cena netto	926,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMMKKRXWA00001A
Kod producenta	RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN

Opis produktu

Seria RB4011 niesamowicie wydajne routery z dziesięcioma portami Gigabit, interfejsem SFP+ 10Gbps i akceleracją sprzętową IPsec.

RB4011 wykorzystuje czterordzeniowy procesor Cortex A15, taki sam jak w naszej jednostce RB1100AHx4 klasy operatorskiej. Urządzenie jest wyposażone w 1 GB pamięci RAM, może zapewnić wyjście PoE na porcie #10 i jest wyposażone w kompaktową i profesjonalnie wyglądającą solidną metalową obudowę w matowej czerni.

RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN (model WiFi) to dwuzakresowa, czterołańcuchowa jednostka z obsługiwaną szybkością transmisji danych do 1733 Mb/s w 5 GHz. W przypadku starszych urządzeń jednostka ma również kartę bezprzewodową z podwójnym łańcuchem 2 GHz zainstalowaną w gnieździe miniPCI-e.

Obsługuje zakresy 2412-2484 MHz i 5150 MHz-5875 MHz (Określony zakres częstotliwości może być ograniczony przepisami krajowymi). **Uwaga:** pasywny przetwornik cyfrowo-analogowy (MikroTik S+DA0001/S+DA0003) nie jest obsługiwany.

Antena (sieci drobne):	Zewnętrzna stała
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba anten (sieci drobne):	4
Model:	RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
Pasma (sieci drobne):	2,4 GHz
Porty we/wy (sieciówka drobna):	1 x 10Gbit SFP/SFP+
Pozostałe parametry:	Architektura: 32-bitowe ARM Procesor: AL21400 Liczba rdzeni procesora: 4 Częstotliwość nominalna procesora: 1,4 GHz Licencja RouterOS: 5 System operacyjny: RouterOS Rozmiar pamięci RAM: 1 GB Rozmiar pamięci: 512 MB Typ pamięci: NAND MTBF: około 200 000 godzin w 25C Testowana temperatura otoczenia: -40°C do 45°C Przyspieszenie sprzętowe IPsec: Tak
Standardy sieciowe:	802.11a
Typ routera:	xDSL
Wymiary:	228 x 120 x 30 mm
Zasilanie:	Liczba wejść DC: 2 (gniazdo DC, PoE-IN) Napięcie wejściowe gniazda DC: 12-57 V Maksymalny pobór mocy: 44 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 23 W FAN count: Passive PoE in Passive PoE Napięcie wejściowe PoE: 18-57 V
Zysk anteny:	3