

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/router-dsl-wifi-g-n300-lanx4-p-12908.html>

Router DSL WiFi G/N300 + LANx4



Cena brutto	43,00 zł
Cena netto	34,96 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMNEIRXWN000010
Kod producenta	WF2409E
Kod EAN	6951066952038

Opis produktu

Router NETIS WF2409E N300 4X 100MB LAN 3 x antena 2.4GH

Router NETIS WF2409E oferuje dużą prędkość 300Mbps do podłączenia twoich komputerów, smartphonów, bezprzewodowych kamer i innych urządzeń Wi-Fi. Wraz z trzema antenami wysokiego zysku 5dBi, urządzenie oferuje lepsze pokrycie siecią bezprzewodową co pozwala na korzystanie z sieci bezprzewodowej w każdym miejscu w twoim domu. Jest to idealne rozwiązanie dla szybszego pobierania, przeglądania internetu i streamingu HD.

- niesamowita szybkość sieci bezprzewodowej do 300Mbps, idealnej do szybkiego pobierania, surfowania po internecie i streamingu HD
- MIMO wysokiego zysku anteny 5dBi zapewniają maksymalny zasięg i stabilne połączenia
- Dwa tryby pracy - Router, Mostek (pure access point)
- Różne tryby połączenia WAN w trybie AP routera - DHCP, Statyczne IP, PPPoE, L2TP, PPTP, Dual Access, WISP
- Wiele trybów bezprzewodowych - AP, , AP+WDS, WDS, Klient
- Wiele SSID zapewnia do 3 dodatkowych, odseparowanych od siebie sieci dla gości
- Łatwa konfiguracja zabezpieczeń sieci bezprzewodowej przyciskiem WPS
- Inteligentna kontrola przepustowości do zarządzania wykorzystaniem pasma racjonalnie dla każdego komputera
- Kontrola dostępu do internetu - Filtrowanie IP, MAC, Domen na podstawie czasu
- Szybka instalacja, z wbudowaną wielojęzyczną stroną do zarządzania

Akcesoria w zestawie:

Annex [Dotyczy wyłącznie ADSL]:
Antena (sieci drobne):
Architektura sieci (switch):
Bezpieczeństwo:

Kolor (wyliczeniowy):
Liczba anten (sieci drobne):
Model:
Pasma (sieci drobne):
Porty we/wy (sieciówka drobna):
Standardy sieciowe:
Typ routera:
Wymiary:
Zasilanie:
Zysk anteny:

WF2409E 9V/500mA Adapter Kabel Ethernet Krótka instrukcja obsługi (wielojęzyczna)
Nie dotyczy
Zewnętrzna stała
FastEthernet
64/128 bitowy WEP WPA-PSK/WPA2-PSK (TKIP/AES)
Rozgłaszanie nazwy SSID Filtrowanie adresów MAC
Biały
3
WF2409E
2,4 GHz
1 x WAN (RJ-45)
802.11n
xDSL
75 x 139 x 260 mm
DC 9V/500mA (Wyjście)
5