

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/router-lte-outdoor-ip56-cat4-gsm-eu-region-lte7240-m403-eu01v1f-p-13154.html>



Router LTE outdoor IP56 Cat4 GSM EU Region LTE7240-M403-EU01V1F

Cena brutto	914,00 zł
Cena netto	743,09 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMZYXRXWNLTEM40
Kod producenta	LTE7240-M403-EU01V1F
Kod EAN	4718937601462

Opis produktu

Zewnętrzny router ZyXel LTE7240-M403 4G LTE jest wyposażony w to, co najważniejsze, druga sieć WAN, potrzebuje elastycznego trybu routingu z funkcjami mostka i routera, anteny o wysokim zysku dla lepszego sygnału i wydajności, a także wytrzymałego sprzętu zewnętrznego IP56 zaprojektowanego z myślą o trudnych warunkach środowiskowych.

Tryb wbudowanego mostu / routera dostosowuje się do wszystkich rodzajów urządzeń/bram sieciowych

W celu lepszej integracji sieci ZyXel osadza tryby mostu i routera w LTE7240-M403. Podczas gdy użytkownicy mogą korzystać z wbudowanych funkcji routingu we wszystkich typowych aplikacjach, tryb mostka jest zaprojektowany do pracy z istniejącymi lub preferowanymi urządzeniami użytkowników, takimi jak wysokiej klasy punkty dostępowe Wi-Fi, bramki dla małych firm lub bramy dla przedsiębiorstw. Dzięki dwóm wbudowanym trybom LTE7240-M403 można łatwo zintegrować ze wszystkimi urządzeniami / bramami.

Wbudowana antena wielopasmowa

ZyXels LTE7240-M403 4G LTE Zewnętrzny router posiada wielopasmowe wbudowane anteny do 7 dBi, które działają skutecznie w środowiskach zewnętrznych. Konstrukcja zaprojektowana na zewnątrz, pozwala na pracę w warunkach "non-line-of-sight" w których uzyskanie pożądanej siły sygnału było trudne.

Łączność non-stop z LTE 2nd WAN do przełączania awaryjnego

Przełączanie awaryjne wielu sieci WAN zmniejsza ryzyko awarii sieci spowodowanej uzależnieniem od technologii pojedynczej sieci WAN. Co więcej, LTE jest bezprzewodowy, więc możesz uzyskać drugą sieć WAN bez dodatkowych kabli. Tak długo, jak brama obsługuje przełączanie awaryjne w wielu sieciach WAN, wystarczy podłączyć ZyXel LTE7240-M403 do istniejącej bramy i ustawić LTE jako awaryjne przełączanie WAN.

Aktualizacje oprogramowania bezprzewodowo

Poprzez interfejs radiowy LTE, ZyXel LTE7240-M403 obsługuje TR-069 ma pełną konfigurację bezprzewodową i możliwość aktualizacji oprogramowania uruchamiane przez operatorów.

Antena (sieci drobne):	Wewnętrzna
Czytnik kart pamięci:	Brak
Karta SIM:	Nie dotyczy
Kolor (wyliczeniowy):	Biały
Liczba anten (sieci drobne):	2
Max. prędkość pobierania:	150
Max. prędkość wysyłania:	50
Obsługa sieci Aero2:	Nie

Pasma (sieci drobne):	2,4 GHz
Porty we/wy (sieciówka drobna):	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Sieć LTE:	2300 MHz (40)
Sieć UMTS (WCDMA):	2100 MHz
Standard pamięci SD / CF:	Nie dotyczy
Standardy sieciowe:	802.11n
Transmisja danych:	HSPA+
Typ routera:	GSM 3G/4G
Waga:	800
Wymiary:	140 x 60 x 200 mm
Zasilanie:	Moc pasywna przez Ethernet Pobór mocy przy wtyczce:
Zysk anteny:	7