

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/router-multi-wan-vpn-er605-gigabit-p-15490.html>

Router Multi-WAN VPN ER605 Gigabit



Cena brutto	285,00 zł
Cena netto	231,71 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMTPLRXC0000003
Kod producenta	ER605
Kod EAN	6935364089597

Opis produktu

Profesjonalny, bezpieczny i niezawodny gigabitowy router VPN.

- Zintegrowane z Omada SDN: Zero-Touch Provisioning (ZTP) **, scentralizowane zarządzanie w chmurze i inteligentny monitoring.
- Scentralizowane zarządzanie: dostęp do chmury i aplikacja Omada dla maksymalnej wygody i łatwego zarządzania.
- Pięć portów gigabitowych: szybka łączność przewodowa.
- Do 4 portów WAN: 1 gigabitowy port WAN i 3 gigabitowe porty WAN / LAN z równoważeniem obciążenia zwiększają stopień wykorzystania wieloliniowych łączy szerokopasmowych.
- Wysoce bezpieczny VPN: obsługuje do 20 połączeń LAN-LAN IPsec, 16 połączeń OpenVPN *, 16x L2TP i 16x PPTP VPN.
- Liczne funkcje bezpieczeństwa: zaawansowane zasady zapory, ochrona przed atakami DoS, filtrowanie adresów IP / MAC / URL i inne funkcje bezpieczeństwa chronią sieć i dane.

Akcesoria w zestawie:	Router Gigabti VPN ER605 Zasilacz Kabel Ethernet RJ45
Architektura sieci (switche):	Przewodnik szybkiej instalacji
Bezpieczeństwo:	GigabitEthernet WEB Group Filtering\$ URL Filtering Web Security\$ Sending GARP Packets\$ ARP Scanning\$ IP-MAC Binding\$ TCP/UDP/ICMP Flood Defense Block TCP Scan (Stealth FIN/Xmas/Null) Block Ping from WAN Source/Destination IP Based Access Control SPI Firewall VPN Passthrough FTP/H.323/PPTP/SIP/IPsec ALG DoS Defence, Ping of Death Local Management One-to-One NAT\$ Multi-Net NAT Virtual Server Port Triggering\$ NAT-DMZ FTP/H.323/SIP/IPsec/PPTP ALG, UPnP Intelligent Load Balance Application Optimized Routing Link Backup (Timing\$, Failover) Online Detection IP/Port-based Bandwidth Control Guarantee & Limited Bandwidth Static Routing Policy Routing IP/Port/Protocol/Domain Name Filtering
Funkcje specjalne:	Grafitowy ER605 4 x 10/100/1000 Mbit/s Certyfikaty: CE, FCC, RoHS Flash SPI 16 MB DRAM 128 MB Sesja równoległa 25,000 Przepustowość IPsec VPN 41,5 Mb / s 802.3u 158 x 101 x 25mm Automatic Device Discovery Intelligent Network Monitoring Abnormal Event Warnings Unified Configuration Reboot Schedule Captive Portal Configuration ZTP (Zero-Touch Provisioning)** Time Setting Diagnostic Firmware Upgrade Factory Defaults/Reboot Backup&Restore System Log Remote
Kolor (wyliczeniowy):	
Model:	
Porty we/wy (sieciówka drobna):	
Pozostałe parametry:	
Standardy sieciowe:	
Wymiary:	
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	

Zasilanie:

Management Statistics Controller Settings SNMP Omada Cloud-
Based Controller Omada Hardware Controller (OC300) Omada
Hardware Controller (OC200) Omada Software Controller
Dynamic DNS (Dyndns, No-IP, Peanuthull, Comexe)
Zewnętrzny zasilacz 9 V / 0,9 A.