

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/router-xdsl-13xgbe-rb1100dx4-p-15476.html>

Router xDSL 13xGbE RB1100Dx4



Cena brutto	1 589,00 zł
Cena netto	1 291,87 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMMKKRXC000017A
Kod producenta	RB1100Dx4

Opis produktu

Nowy RB1100AHx4 Dude Edition ma procesor Annapurna Alpine AL21400 z czterema rdzeniami Cortex A15 o taktowaniu 1,4 GHz każdy, co zapewnia maksymalną przepustowość do 7,5 Gb/s. Urządzenie obsługuje akcelerację sprzętową IPsec i jest w tym szybsze niż jakiegokolwiek wcześniejsze urządzenie RouterBOARD (do 2,2 Gb/s z AES128).

Urządzenie jest wyposażone w obudowę rackową 1U, 13 portów Gigabit Ethernet, port szeregowy RS232 i dwa nadmiarowe zasilacze (z zasilaniem telekomunikacyjnym -48 V DC i obsługą 802.3at/af). Wersja RB1100AHx4 Dude zawiera kilka szybkich złączy pamięci masowej (dwa SATA i dwa M.2) do korzystania z bazy danych Dude, pamięci podręcznej proxy lub dowolnej innej funkcji intensywnie korzystającej z pamięci masowej. Zawiera już zainstalowany dysk M.2 o pojemności 60 GB.

Architektura sieci (switch):	GigabitEthernet
Kolor (wyliczeniowy):	Srebrny
Model:	RB1100Dx4
Porty we/wy (sieciówka drobna):	13 x 10/100/1000 Mbit/s
Pozostałe parametry:	Architektura: 32-bitowe ARM Procesor: AL21400 Liczba rdzeni procesora: 4 Częstotliwość nominalna procesora: 1,4 GHz Licencja RouterOS: 6 System operacyjny: RouterOS Rozmiar pamięci RAM: 1 GB Rozmiar pamięci: 128 MB Typ pamięci: NAND MTBF: około 200 000 godzin w 25C Testowana temperatura otoczenia: -40°C do 70°C Rozszerzona pamięć masowa: w zestawie dysk SSD M.2 o pojemności 60 GB Gniazda M.2: 2 Typ karty pamięci: microSD Karty pamięci: 1 Porty SATA: 2x SATA3 Szeregowy port konsoli: RS232 Liczba gniazd M.2: 2
Standardy sieciowe:	802.3af
Typ routera:	xDSL
Wymiary:	443 x 148 x 44 mm
Zasilanie:	Liczba wejść AC: 2 Liczba wejść DC: 2 (zacisk 2-pinowy, PoE-IN) Wejście 2-pinowe Napięcie: -48, 20-57 V Maksymalny pobór mocy: 33 W Maksymalny pobór mocy bez załączników: 25 W FAN count: Passive PoE in: 802.3af/at Napięcie wejściowe PoE: 20-57 V