

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/routerboard-xdsl-3gbe-rbm33g-p-12892.html>



RouterBoard xDSL 3GbE RBM33G

Cena brutto	266,00 zł
Cena netto	216,26 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KMMKKRBXC00001A
Kod producenta	RBM33G

Opis produktu

RBM33G jest w pełni funkcjonalnym urządzeniem RouterBOARD, idealnym do użycia we własnej obudowie lub zbudowania niestandardowego rozwiązania. Wykorzystuje ten sam współczynnik kształtu PCB i te same otwory montażowe, co jego poprzednicy (serie RB433 i RB953).

RBM33G jest wyposażony w nowy dwurdzeniowy procesor 880 MHz, 256 MB pamięci RAM DDR3 oraz trzy gigabitowe porty Ethernet. Jest specjalnie zaprojektowany do konfiguracji, które wymagają dwóch modemów 3G/LTE. Możesz użyć m.in.:

Dwa modemy miniPCIe 3G/LTE do wielu połączeń mobilnych (w zestawie dwa gniazda SIM)
Jeden modem miniPCIe i jeden modem USB 3G/LTE pozostawiający inne gniazdo miniPCIe na kartę bezprzewodową 802.11 (szczegółowe informacje można znaleźć w skróconej instrukcji produktu)

Dołączony port USB 2.0/3.0 może być używany do modemu 3G/LTE lub zewnętrznego dysku twardego. W celu rozszerzenia pamięci dostępne są gniazda microSD i PCIe M.2.

RBM33G jest wyposażony w port szeregowy RS232 do dostępu do konsoli. Urządzenie może być zasilane przez PoE przez złącze Gigabit Ethernet lub przez gniazdo zasilania DC.

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Kolor (wyliczeniowy):	Zielony
Model:	RBM33G
Porty we/wy (sieciówka drobna):	3 x 10/100/1000 Mbit/s
Pozostałe parametry:	Architektura: MMIPS Procesor: MT7621A Liczba rdzeni procesora: 2 Częstotliwość nominalna procesora: 880 MHz Liczba wątków procesora: 4 Licencja RouterOS: 4 System operacyjny: RouterOS Rozmiar pamięci RAM: 256 MB Rozmiar pamięci: 16 MB Typ pamięci: FLASH MTBF: około 100 000 godzin w 25C Testowana temperatura otoczenia: -40°C do 70°C xDSL
Typ routera:	105 x 150 mm
Wymiary:	Liczba wejść DC: 2 (PoE-IN, gniazdo DC) Napięcie wejściowe gniazda DC: 11-28 V Maksymalny pobór mocy: 24 W
Zasilanie:	Maksymalny pobór mocy bez załączników: 5 W FAN count: Passive PoE in: Passive PoE Napięcie wejściowe PoE: 11-28 V