

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/serwer-dl360-gen10-6250-1p-32gnc8sff-p40399-b21-p-18766.html>

# Serwer DL360 Gen10 6250 1P 32GNC8SFF P40399-B21



|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Cena brutto      | 44 265,00 zł          |
| Cena netto       | 35 987,80 zł          |
| Dostępność       | Aktualnie niedostępny |
| Czas wysyłki     | 24 godziny            |
| Numer katalogowy | 1RSHPESRDL360021      |
| Kod producenta   | P40399-B21            |

## Opis produktu

|                                             |                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Chipset:                                    | Intel C621                                     |
| Częstotliwość pamięci serw.:                | 2933 MHz                                       |
| Format szerokości dysku:                    | 2,5" (SFF)                                     |
| Głębokość:                                  | 70.7                                           |
| Gniazda rozszerzeń:                         | 1 x PCIe 3.0 x 8                               |
| Gniazda we/wy:                              | 1 x RJ-45 (iLO Remote Management Network)      |
| Interfejs sieciowy:                         | 2 x 10Gbit/s 10GBase-T                         |
| Kontroler dysków:                           | Zintegrowany                                   |
| Liczba obsadzonych gniazd pamięci:          | 1                                              |
| Liczba rdzeni procesora:                    | 8C                                             |
| Liczba wentylatorów:                        | 7                                              |
| Liczba wolnych gniazd pamięci:              | 23                                             |
| Liczba wszystkich gniazd pamięci:           | 24                                             |
| Liczba zainstalowanych procesorów:          | 1 szt.                                         |
| Liczba zamontowanych zasilaczy:             | 1                                              |
| Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji: | 8                                              |
| Maks. obsługiwana liczba procesorów:        | 2 szt.                                         |
| Maks. wielkość pamięci:                     | 1.54                                           |
| Maksymalna liczba zasilaczy:                | 2                                              |
| Moc zasilacza:                              | 800                                            |
| Możliwość konwersji Tower na Rack:          | Nie                                            |
| Napęd optyczny:                             | Brak                                           |
| Obsługa hot-plug wentylatorów:              | Nie                                            |
| Obsługa hot-plug zasilaczy:                 | Nie                                            |
| Obudowa serw.:                              | Rack 1U                                        |
| Pozostałe informacje o karcie sieciowej:    | HPE Ethernet 10Gb 2-port FLRT BCM57416 Adapter |
| Pozostałe informacje o kontrolerze:         | 14-port S100i                                  |
| Pozostałe informacje o procesorze:          | Intel Xeon Gold 6250                           |
| Seria procesora serw.:                      | Intel Xeon                                     |
| Szerokość:                                  | 43.46                                          |
| Taktowanie procesora:                       | 3.9                                            |
| Typ pamięci serw.:                          | DDR4                                           |
| Waga:                                       | 13.04                                          |
| Wysokość:                                   | 4.29                                           |
| Zainstalowana pamięć RAM:                   | 32                                             |