

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/serwer-ml30gen10-e-2224-1p-16g-8sff-p16930-421-p-18805.html>



Serwer ML30Gen10 E-2224 1P 16G 8SFF P16930-421

Cena brutto	7 610,00 zł
Cena netto	6 186,99 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1RSHPEST00000098
Kod producenta	P16930-421
Kod EAN	4549821289257

Opis produktu

Serwer HPE ProLiant ML30 Gen10

Potężny, ale niedrogi serwer do codziennych obciążeń biurowych

Serwer HPE ProLiant ML30 Gen10, zasilany maksymalnie 6 rdzeniami procesora Intel Xeon E i do 64 GB pamięci DDR4 ECC UDIMM o szybkości 2666 MT / s, zapewnia dużą wydajność w przypadku małych i średnich aplikacji biznesowych. Pojemność do 61,44 TB sprawia, że serwer HPE ProLiant ML30 Gen10 jest idealnym rozwiązaniem do przechowywania danych dla Twojej firmy, aby poradzić sobie z rosnącą ilością danych. Wbudowane gniazdo M.2 z obsługą NVMe SSD zapewnia wyjątkową prędkość napędu rozruchowego. Opcja dedykowanego portu HPE iLO umożliwia poświęcenie większej przepustowości funkcjom sieciowym w celu uzyskania wyższej wydajności sieci. Wbudowany kontroler SATA HPE Smart Array S100i jest dostarczany standardowo, a przeprojektowane kontrolery HPE Smart Array pozwalają na wybór kontrolera 12 Gb / s, który najlepiej pasuje do twojego środowiska. Dzięki wyborowi profesjonalnych kart graficznych 3D wykwalifikowanych przez Hewlett Packard Enterprise, serwer HPE ProLiant ML30 Gen10 może z łatwością obsługiwać obciążenia graficzne, takie jak modele CAD średniej wielkości, tworzenie podstawowych treści cyfrowych i obrazowanie medyczne.

Różnorodne funkcje klasy korporacyjnej pozwalające osiągnąć wzrost biznesowy przy niższym całkowitym koszcie posiadania

Serwer HPE ProLiant ML30 Gen10 oferuje elastyczność w zakresie różnych potrzeb związanych z pamięcią masową. Dzięki wyborowi czterech napędów typu Small Form Factor (LFF) bez możliwości podłączenia podczas pracy, hot-plug lub ośmiu opcji napędu SFF (Small Form Factor), możesz znaleźć odpowiednie miejsce do przechowywania dla rozwijającej się firmy. Selektywny zestaw zasilaczy HPE 500 W Flex Slot Platinum Hot Plug zwiększa niezawodność i pozwala udostępniać części zamienne na wielu platformach serwerowych. Pamięć kodów korekcji błędów (ECC) chroni firmy przed utratą danych i nieplanowanymi przestojami systemu. Serwer HPE ProLiant ML30 Gen10 oferuje pełny zestaw wbudowanych HPE Integrated Lights Out (iLO 5) dla funkcji zarządzania serwerami Gen10, w tym HPE iLO z zarządzaniem bezagentowym, systemem Active Health i inteligentnym zarządzaniem.

Innowacje w zakresie bezpieczeństwa

Serwer HPE ProLiant ML30 Gen10 jest jednym ze standardowych serwerów Hewlett Packard Enterprise z głównym oprogramowaniem wbudowanym bezpośrednio w krzemową ochronę bezpieczeństwa wbudowaną w cały cykl życia serwera, zaczynając od krzemowego źródła zaufania. Bezpieczne odzyskiwanie pozwala przywrócić oprogramowanie wewnętrzne serwera do ostatniego znanego dobrego stanu lub ustawień fabrycznych po wykryciu zainfekowanego kodu. Dodatkowe opcje zabezpieczeń są dostępne w module Trusted Platform Module (TPM), aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi do serwera i niezawodnie przechowywać artefakty używane do uwierzytelnienia serwera.

Wiodące w branży usługi i łatwość wdrażania

Serwer HPE ProLiant ML30 Gen10 jest wyposażony w pełen zestaw usług HPE Pointnext, zapewniając pewność, zmniejszając ryzyko i pomagając w realizacji zwinności i stabilności.

Usługi HPE Pointnext upraszczają wszystkie etapy podróży IT. Doradcy i pracownicy ds. Transformacji rozumieją wyzwania klientów i opracowują ulepszone rozwiązania. Usługi profesjonalne umożliwiają szybkie wdrażanie rozwiązań, a usługi operacyjne zapewniają ciągłe wsparcie.

Usługi świadczone w ramach Usług Operacyjnych obejmują: HPE GreenLake Flex Capacity, HPE Datacenter Care, HPE Infrastructure Automation, HPE Campus Care, HPE Proactive Services oraz zasięg wielu dostawców.

Rozwiązania inwestycyjne Hewlett Packard Enterprise IT pomagają Ci przekształcić się w cyfrowy biznes, a ekonomia IT jest zgodna z celami biznesowymi.

Chipset:	Intel C246
Częstotliwość pamięci serw.:	2666 MHz
Format szerokości dysku:	2,5" (SFF)
Głębokość:	47.5
Gniazda rozszerzeń:	4 x PCIe 3.0
Gniazda we/wy:	2 x RJ-45 (iLO Remote Management Network)
Grafika:	Zintegrowany standard wideo: Rozdzielczość do 1920 x 1200 @60Hz (32 bpp) 16MB pamięci wideo HPE iLO 5: 32 MB Flash 4 Gbit DDR 3 z ECC protection
Interfejs sieciowy:	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Kontroler dysków:	SATA
Liczba obsadzonych gniazd pamięci:	1
Liczba rdzeni procesora:	4C
Liczba wentylatorów:	1
Liczba wolnych gniazd pamięci:	3
Liczba wszystkich gniazd pamięci:	4
Liczba zainstalowanych procesorów:	1 szt.
Liczba zamontowanych zasilaczy:	1
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji:	8
Maks. wielkość pamięci:	64
Moc zasilacza:	500
Możliwość konwersji Tower na Rack:	Nie
Napęd optyczny:	Brak
Obsługa hot-plug wentylatorów:	Nie
Obsługa hot-plug zasilaczy:	Nie
Obudowa serw.:	Tower
Pozostałe informacje o kontrolerze:	S100i SW RAID
Pozostałe informacje o procesorze:	Intel Xeon E-2224
Rodzaj pamięci serw.:	Unbuffered
Seria procesora serw.:	Intel Xeon E
Szerokość:	17.5
Taktowanie procesora:	3.4
Typ interfejsów klatki na dyski serwera:	SAS
Typ pamięci serw.:	DDR4
Waga:	10.1
Wysokość:	36.83
Zainstalowana pamięć RAM:	16