

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/serwer-nas-ts-1683xu-rp-e2124-16g-p-30384.html>

Serwer NAS TS-1683XU-RP-E2124-16G



Cena brutto	25 408,00 zł
Cena netto	20 656,91 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NBQNPNR16000083
Kod producenta	TS-1683XU-RP-E2124-16G
Kod EAN	4713213514603

Opis produktu

Serwer NAS QNAP TS-1683XU-RP-E2124-16G

Serwer Enterprise NAS o nazwie TS-1683XU-RP z procesorem Intel Xeon E i pamięcią 64 GB DDR4 ECC (ang. Error Correcting Code) zapewnia niezawodność i wydajność klasy serwerowej. Model jest wyposażony w kontrolery 10GbE SmartNIC, które nie tylko spełniają potrzeby zastosowań wymagających dużej przepustowości, ale także obsługują iSER, umożliwiając odciążenie procesora podczas wymagających zadań, i zwiększając wydajność wirtualizacji. Natomiast rozszerzenia PCIe umożliwiają instalację kart graficznych w celu usprawnienia zastosowań w zakresie monitoringu, wirtualizacji i sztucznej inteligencji. Ukierunkowany na wydajność model TS-1683XU-RP zapewnia zaawansowane funkcje przygotowane specjalnie dla przedsiębiorstw, w tym programową, dodatkową nadmiarową alokację SSD, softwarowo definiowane sieci i wirtualny przełącznik oraz wiele innych.

Akcesoria w zestawie:	Kabel Ethernet x2 Kabel zasilający x2 Śruby z płaskim łbem x64 Instrukcja szybkiej instalacji
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Format szerokości dysku:	3,5" (LFF)
Gniazda rozszerzeń:	1 x PCIe 3.0 x 8
Gniazda we/wy:	6 x USB 3.1
Interfejs dysku:	SATA III - 6 Gb/s
Interfejs sieciowy:	2 x 10Gb/s SFP+
Liczba obsadzonych gniazd pamięci:	2
Liczba wentylatorów:	4
Liczba wolnych gniazd pamięci:	2
Liczba wszystkich gniazd pamięci:	4
Maks. liczba dysków:	16
Maks. wielkość pamięci:	64
Obudowa serw.:	Rack 3U
Procesor:	Czterordzeniowy procesor Intel Xeon E-2124 o taktowaniu 3,3 GHz (zwiększanym do 4,3 GHz)
Rodzaj pamięci:	DDR4
Typ dysku:	SSD
Waga:	21.79
Wbudowana pamięć flash:	5
Wbudowana pamięć RAM:	16
Wentylator:	9.2 cm
Wymiary:	130 x 481 x 573,5 mm
Zasilanie:	Zasilacz 500 W (x2), Wejście: 100V - 240V