

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/serwer-rs3621rpxs-12x0hdd-8gb-4x1gbe-2xusb3-2-2u-p-18595.html>

Serwer RS3621RPxs 12x0HDD 8GB 4x1GbE 2xUSB3.2 2U



Cena brutto	16 885,00 zł
Cena netto	13 727,64 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NBSYNNR12000040
Kod producenta	RS3621RPxs
Kod EAN	4711174724062

Opis produktu

RackStation RS3621RPxs

Wydajne rozwiązanie do zarządzania danymi zaprojektowane z myślą o potrzebach biznesowych.

Zabezpieczenie zasobów firmy

Synology RS3621RPxs to wydajny 12-kieszeniowy serwer pamięci masowej. Jego 6-rdzeniowy procesor umożliwia korzystanie z usług wymagających dużej mocy obliczeniowej, a nadmiarowe zasilanie, pamięć ECC i system plików Btrfs chronią dane o znaczeniu krytycznym. Dzięki możliwości wykonywania 189 098 operacji IOPS losowego odczytu w formacie 4K i przepustowości sekwencyjnego odczytu na poziomie 4 718 MB/s1 jest to idealne rozwiązanie dla małych firm.

Niezawodność przede wszystkim

Ciągłość świadczenia usług to podstawowe założenie urządzenia RS3621RPxs.

Nadmiarowe zasilanie

Dwa zasilacze zapewniają ochronę przed awarią zasilania lub przypadkowym odłączeniem przewodu, a wentylatory z możliwością wymiany podczas pracy systemu umożliwiają ich wymianę bez wyłączania urządzenia.

Niemal całkowity brak przestojów

Rozwiązanie Synology High Availability (SHA) łączy dwie identyczne jednostki, tworząc aktywny i pasywny klaster z czasem przełączania awaryjnego liczonym w minutach.

System plików nowej generacji

Technologia Btrfs zapobiega uszkodzeniu danych i zmniejsza koszty konserwacji dzięki zaawansowanym technologiom pamięci masowej i zoptymalizowanym migawkom.

Dostosowywanie do konkretnych potrzeb

Dwa wbudowane gniazda PCIe umożliwiają dostosowanie serwera RS3621RPxs do indywidualnych wymagań dotyczących wydajności, sieci i pamięci masowej2.

Przystosowane do 10GbE

Obsługa kart sieciowych 10GbE zwiększa przepustowość urządzenia nawet pięciokrotnie dzięki użyciu agregacji łączy.

Pamięć podręczna SSD3

Zwiększ nawet 16-krotnie wydajność operacji we/wy odczytu i zapisu, włączając pamięć podręczną SSD za pomocą kart adapterów Synology M.2 NVMe i dysków SSD z serii SNV3000 lub instalując jeden lub więcej 2,5-calowych dysków SSD SAT5200.

Wnęki na dyski na żądanie

Rozbudowa do 36 węnek na dyski przy użyciu dwóch jednostek rozszerzających RX1217(RP) przy minimalnej konieczności interwencji użytkownika.

Akcesoria w zestawie:

Format szerokości dysku:

Głębokość:

Gniazda rozszerzeń:

Gniazda we/wy:

Interfejs sieciowy:

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba obsadzonych gniazd pamięci:

Liczba rdzeni procesora:

Liczba wentylatorów:

Liczba wolnych gniazd pamięci:

Liczba wszystkich gniazd pamięci:

Liczba zainstalowanych procesorów:

Liczba zamontowanych zasilaczy:

Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera:

Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji:

Maks. wielkość pamięci:

Moc zasilacza:

Możliwość konwersji Tower na Rack:

Napęd optyczny:

Obsługa hot-plug zasilaczy:

Obsługa hot-swap dysków:

Obudowa serw.:

Poziomy RAID:

Pozostałe informacje o procesorze:

Rodzaj pamięci serw.:

Seria procesora serw.:

Szerokość:

Taktowanie procesora:

Typ pamięci serw.:

Waga:

Ważne:

Wysokość:

Zainstalowana pamięć RAM:

Jednostka główna X 1 Pakiet akcesoriów X 1 Kabel zasilania X 2
Przewodnik szybkiej instalacji X 1

3,5" (LFF)

724

2 x PCIe 3.0 x 8

4 x RJ-45 LAN

4 x 10/100/1000 Mbit/s

Szary

1

6C

4

3

4

1 szt.

2

36

12

64

500

Nie

Brak

Nie

Tak

Rack 2U

JBOD

Intel Xeon D-1531 64-bit 6-core 2.2 (podstawowy) / 2.7 (turbo)

GHz

ECC

Intel Xeon

482

2.2

DDR4

14.5

Uzyskaj cenę specjalną na ten produkt wypełniając formularz
rejestracji projektu. Odeślij do swojego handlowca lub
maciej.michalak@ab.pl

88

8