

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/serwer-sr250-e-2276g-16gb-7y521002ea-p-18823.html>

Serwer SR250 E-2276G 16GB 7Y521002EA



Cena brutto	11 291,00 zł
Cena netto	9 179,67 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1RSLNVSr25000006
Kod producenta	7Y521002EA

Opis produktu

Serwer kasetowy ThinkSystem SR250

Lenovo ThinkSystem SR250 to jednoprosesorowy serwer stelażowy, który łączy w sobie moc, niezawodność, elastyczność i bezpieczeństwo w kompaktowej obudowie 1U dostosowanej do małych i średnich firm lub wdrażania na krawędzi.

Dzięki wysokiemu stosunkowi ceny do wydajności dzięki procesorowi Intel Xeon E-2200 nowej generacji, ThinkSystem SR250 oferuje wiele konfiguracji, które zapewniają elastyczność w obsłudze obciążeń roboczych, w tym do obsługi stron internetowych, wirtualizacji, chmur wejściowych i analiz danych.

ThinkSystem SR250 dostosowuje się do wielu środowisk i obciążeń, w których stojak o mniejszej głębokości przystosowany jest do środowisk o ograniczonej przestrzeni. Błyskawicznie szybka pamięć TruDDR4, obsługa GPU i szereg opcji przechowywania, w tym napędy NVMe o niskim opóźnieniu, zapewniają dużą elastyczność przechowywania i obciążenia.

ThinkSystem SR250 jest wyposażony w kontroler Lenovo XClarity Controller, wbudowany silnik zarządzania we wszystkich serwerach ThinkSystem, zaprojektowany w celu standaryzacji, uproszczenia i automatyzacji zadań związanych z zarządzaniem serwerami fundamentowymi.

Zwirtualizowana aplikacja XClarity Administrator centralnie zarządza serwerami, pamięcią masową i siecią ThinkSystem; oferując usprawnione zarządzanie IT w celu ograniczenia kosztów administracyjnych i przyspieszenia udostępniania infrastruktury.

Chipset:	Intel C246
Częstotliwość pamięci serw.:	2666 MHz
Format szerokości dysku:	2,5" (SFF)
Głębokość:	498
Gniazda rozszerzeń:	2 x PCIe 3.0 x 8
Gniazda we/wy:	1 x USB 2.0
Grafika:	Matrox G200 z pamięcią 16 MB zintegrowaną z kontrolerem XClarity. Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1200 przy 60 Hz przy 32 bitach na piksel.
Interfejs sieciowy:	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Kontroler dysków:	SATA
Liczba obsadzonych gniazd pamięci:	1
Liczba rdzeni procesora:	6C
Liczba wentylatorów:	4
Liczba wolnych gniazd pamięci:	3
Liczba wszystkich gniazd pamięci:	4
Liczba zainstalowanych procesorów:	1 szt.

Liczba zamontowanych zasilaczy:	1
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera:	10
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji:	8
Maks. wielkość pamięci:	128
Moc zasilacza:	450
Napęd optyczny:	Brak
Obsługa hot-plug wentylatorów:	Nie
Obsługa hot-plug zasilaczy:	Tak
Obsługa hot-swap dysków:	Tak
Obudowa serw.:	Rack 1U
Pozostałe informacje o kontrolerze:	1x SATA RAID
Pozostałe informacje o procesorze:	Intel Xeon E-2276G
Rodzaj pamięci serw.:	ECC
Seria procesora serw.:	Intel Xeon E
Szerokość:	434
Taktowanie procesora:	3.8
Typ interfejsów klatki na dyski serwera:	SAS
Typ pamięci serw.:	DDR4
Waga:	9.1
Wysokość:	43
Zainstalowana pamięć RAM:	16