

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/serwer-sr550-xs-4210-16gb-7x04a0ajea-p-18831.html>

Serwer SR550 XS 4210 16GB 7X04A0AJEA



Cena brutto	18 932,00 zł
Cena netto	15 391,87 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1RSLNVSr55000005
Kod producenta	7X04A0AJEA

Opis produktu

Serwer kasetowy ThinkSystem SR550

Niedrogi, uniwersalny serwer do montażu w szafie serwerowej dla witryn lokalnych / zdalnych

ThinkSystem SR550 charakteryzuje się równowagą wydajności, pojemności i wartości w obudowie o wielkości 2U. Niezbędne komponenty wydajnościowe są dostarczane w kombinacji, która została zaprojektowana w celu podniesienia efektywności kosztowej systemu, dzięki czemu SR550 może zaspokoić zarówno obciążenie pracą, jak i potrzeby budżetowe przedsiębiorstwa.

Nowe procesory z rodziny Intel Xeon drugiej generacji oferują zwiększoną wydajność o 36% w porównaniu z poprzednią generacją, wsparcie dla szybszej pamięci TruDDR4 2933 MHz oraz instrukcję Vector Neural Network Instruction (VNNI), która przyspiesza wydajność procesora w obciążeniach Deep Learning i AI. Do 6% wzrost wydajności na rdzeń i ograniczenia bezpieczeństwa sprzętu dopełniają ulepszone możliwości oferowane przez tę technologię procesorów nowej generacji firmy Intel.

Lenovo XClarity Controller to wbudowany silnik zarządzania we wszystkich serwerach ThinkSystem, który został zaprojektowany w celu standaryzacji, uproszczenia i automatyzacji zadań zarządzania serwerami fundamentowymi. Lenovo XClarity Administrator to zwirtualizowana aplikacja, która centralnie zarządza serwerami, pamięcią masową i siecią ThinkSystem, co pozwala skrócić czas obsługi administracyjnej nawet o 95% w porównaniu z obsługą ręczną. Uruchomienie XClarity Integrator pomaga usprawnić zarządzanie IT, przyspieszyć przydzielanie zasobów i ograniczyć koszty dzięki płynnej integracji XClarity z istniejącym środowiskiem IT.

Chipset:	Intel C622
Częstotliwość pamięci serw.:	2666 MHz
Format szerokości dysku:	3,5" (LFF)
Głębokość:	720
Gniazda rozszerzeń:	1 x PCIe 3.0 x 8
Gniazda we/wy:	1 x 15-pin D-Sub
Grafika:	Matrox G200 z pamięcią 16 MB zintegrowaną z kontrolerem XClarity. Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1200 przy 60 Hz przy 32 bitach na piksel.
Interfejs sieciowy:	3 x 10/100/1000 Mbit/s
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba obsadzonych gniazd pamięci:	1
Liczba rdzeni procesora:	10C
Liczba wentylatorów:	3
Liczba wolnych gniazd pamięci:	3
Liczba wszystkich gniazd pamięci:	4
Liczba zainstalowanych procesorów:	1 szt.

Liczba zamontowanych zasilaczy:	1
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji:	12
Maks. obsługiwana liczba procesorów:	2 szt.
Maks. wielkość pamięci:	768
Maksymalna liczba zasilaczy:	2
Moc zasilacza:	750
Napęd optyczny:	Brak
Obsługa hot-plug wentylatorów:	Nie
Obsługa hot-plug zasilaczy:	Tak
Obsługa hot-swap dysków:	Tak
Obudowa serw.:	Rack 2U
Pozostałe informacje o procesorze:	Intel Xeon Silver 4210
Rodzaj pamięci serw.:	ECC
Seria procesora serw.:	Intel Xeon
Szerokość:	445
Taktowanie procesora:	2.2
Typ interfejsów klatki na dyski serwera:	SATA
Typ pamięci serw.:	DDR4
Waga:	19
Wysokość:	87
Zainstalowana pamięć RAM:	16