

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/serwer-sr590-xs-4210r-16gb-3x600gb-7x99a08vea-p-18833.html>

Serwer SR590 XS 4210R 16GB 3x600GB 7X99A08VEA



Cena brutto	28 367,00 zł
Cena netto	23 062,60 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1RSLNVSr59000005
Kod producenta	7X99A08VEA

Opis produktu

Serwer kasetowy ThinkSystem SR590

Wsparcie zoptymalizowane pod kątem obciążenia

Pamięć trwała Intel Optane DC zapewnia nową, elastyczną warstwę pamięci zaprojektowaną specjalnie do obciążeń centrum danych, która oferuje niespotykane połączenie wysokiej pojemności, przystępności cenowej i trwałości. Technologia ta będzie miała znaczący wpływ na rzeczywiste operacje centrum danych: skrócenie czasu restartu z minut do sekund, gęstość maszyny wirtualnej 1,2x, radykalna poprawa replikacji danych z 14-krotnie mniejszym opóźnieniem i 14-krotnie większym IOPS oraz większe bezpieczeństwo dla trwałych danych wbudowany w sprzęt

Elastyczne przechowywanie

Konstrukcja Lenovo AnyBay oferuje wybór typu interfejsu napędu w tej samej wnęce: dyski SAS, dyski SATA lub dyski Ue NVMe PCIe. Swoboda konfigurowania niektórych wnęk z dyskami SSD PCIe i dalszego wykorzystywania pozostałych wnęk na dyski SAS o pojemności pozwala na aktualizację do większej liczby dysków SSD PCIe w przyszłości, w razie potrzeby.

Wzmocnienie zarządzania IT

Lenovo XClarity Controller to wbudowany silnik zarządzania we wszystkich serwerach ThinkSystem, który został zaprojektowany w celu standaryzacji, uproszczenia i automatyzacji zadań zarządzania serwerami fundamentowymi. Lenovo XClarity Administrator to zwirtualizowana aplikacja, która centralnie zarządza serwerami, pamięcią masową i siecią ThinkSystem, co pozwala skrócić czas obsługi administracyjnej nawet o 95 procent w porównaniu z obsługą ręczną. Uruchomienie XClarity Integrator pomaga usprawnić zarządzanie IT, przyspieszyć przydzielanie zasobów i ograniczyć koszty dzięki płynnej integracji XClarity z istniejącym środowiskiem IT.

Chipset:	Intel C622
Częstotliwość pamięci serw.:	2666 MHz
Format szerokości dysku:	2,5" (SFF)
Format szerokości zainstalowanego dysku:	2,5" (SFF)
Głębokość:	720
Gniazda rozszerzeń:	1 x PCIe 3.0 x 8
Gniazda we/wy:	3 x USB 3.0
Grafika:	Matrox G200 z pamięcią 16 MB zintegrowaną z kontrolerem XClarity. Maksymalna rozdzielczość: 1920 x 1200 przy 60 Hz przy 32 bitach na piksel.
Interfejs dysku:	SAS
Interfejs sieciowy:	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Kontroler dysków:	SATA
Liczba obsadzonych gniazd pamięci:	1
Liczba rdzeni procesora:	10C

Liczba wentylatorów:	3
Liczba wolnych gniazd pamięci:	3
Liczba wszystkich gniazd pamięci:	4
Liczba zainstalowanych dysków tw.:	3
Liczba zainstalowanych procesorów:	1 szt.
Liczba zamontowanych zasilaczy:	2
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera:	16
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji:	8
Maks. obsługiwana liczba procesorów:	2 szt.
Maks. wielkość pamięci:	512
Maksymalna liczba zasilaczy:	2
Moc zasilacza:	750
Napęd optyczny:	Brak
Obsługa hot-plug wentylatorów:	Tak
Obsługa hot-plug zasilaczy:	Tak
Obsługa hot-swap dysków:	Tak
Obudowa serw.:	Rack 2U
Pamięć kontrolera:	2 GB
Pojemność sumaryczna wszystkich zainstalowanych dysków:	1.8
Poziomy RAID:	10 (1+0)
Pozostałe informacje o kontrolerze:	RAID 930-8i
Pozostałe informacje o procesorze:	Intel Xeon Silver 4210R
Rodzaj pamięci serw.:	Registered
Seria procesora serw.:	Intel Xeon
Szerokość:	445
Taktowanie procesora:	2.4
Typ interfejsów klatki na dyski serwera:	SAS
Typ pamięci serw.:	DDR4
Typ zainstalowanego dysku:	HDD
Waga:	19
Wysokość:	87
Zainstalowana pamięć RAM:	16