

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/serwer-sr650-xs-4208-32gb-7x06a0k9ea-p-18846.html>

Serwer SR650 XS 4208 32GB 7X06A0K9EA



Cena brutto	26 089,00 zł
Cena netto	21 210,57 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1RSLNVSr65000022
Kod producenta	7X06A0K9EA

Opis produktu

Serwer kasetowy Lenovo ThinkSystem SR650

Centrum danych zdefiniowane w przyszłości

Lenovo dostarcza opłacalne, niezawodne i skalowalne rozwiązania, łącząc wiodącą w branży technologię i najlepsze na świecie oferty programowe z Lenovo ThinkShield, XClarity i TruScale Infrastructure Services, aby zarządzać cyklem życia potrzeb centrum danych. ThinkSystem SR650 zapewnia wsparcie dla analizy danych, chmury hybrydowej, infrastruktury hiperkonwergentnej, nadzoru wideo, obliczeń o wysokiej wydajności i wielu innych.

Wsparcie zoptymalizowane pod kątem obciążenia

Pamięć trwała Intel Optane DC zapewnia nową, elastyczną warstwę pamięci zaprojektowaną specjalnie do obciążeń centrum danych, która oferuje niespotykaną kombinację wysokiej pojemności, przystępności cenowej i trwałości. Technologia ta będzie miała znaczący wpływ na rzeczywiste operacje centrum danych: skrócenie czasu restartu z minut do sekund, gęstość maszyny wirtualnej 1,2x, radykalna poprawa replikacji danych z 14-krotnie mniejszym opóźnieniem i 14-krotnie większym IOPS oraz większe bezpieczeństwo dla trwałych danych wbudowane w sprzęt.

Elastyczne przechowywanie

Konstrukcja Lenovo AnyBay oferuje wybór typu interfejsu napędu w tej samej wnęce: dyski SAS, dyski SATA lub dyski Ue NVMe PCIe. Swoboda konfigurowania niektórych wnęk z dyskami SSD PCIe i dalszego wykorzystywania pozostałych wnęk na dyski SAS o pojemności pozwala na aktualizację do większej liczby dysków SSD PCIe w przyszłości, w razie potrzeby.

Wzmocnienie zarządzania IT

Lenovo XClarity Controller to wbudowany silnik zarządzania we wszystkich serwerach ThinkSystem, który został zaprojektowany w celu standaryzacji, uproszczenia i automatyzacji zadań zarządzania serwerami fundamentowymi. Lenovo XClarity Administrator to zwirtualizowana aplikacja, która centralnie zarządza serwerami, pamięcią masową i siecią ThinkSystem, co pozwala skrócić czas obsługi administracyjnej nawet o 95% w porównaniu z obsługą ręczną. Uruchomienie XClarity Integrator pomaga usprawnić zarządzanie IT, przyspieszyć przydzielanie zasobów i ograniczyć koszty dzięki płynnej integracji XClarity z istniejącym środowiskiem IT.

Chipset:	Intel C624
Częstotliwość pamięci serw.:	2933 MHz
Format szerokości dysku:	2,5" (SFF)
Głębokość:	720
Gniazda rozszerzeń:	2 x PCIe 3.0 x 8
Gniazda we/wy:	1 x RJ-45 (zarządzanie)
Grafika:	Matrox G200e z 16 MB pamięci zintegrowanej z kontrolerem XClarity, Maksymalna rozdzielczość to 1920 x 1200 przy 60 Hz przy 32 bitach na piksel.
Interfejs sieciowy:	1 x 10/100/1000 Mbit/s
Kolor (wylczeniowy):	Czarny

Kontroler dysków:	SAS
Liczba obsadzonych gniazd pamięci:	1
Liczba rdzeni procesora:	8C
Liczba wentylatorów:	5
Liczba wolnych gniazd pamięci:	3
Liczba wszystkich gniazd pamięci:	4
Liczba zainstalowanych procesorów:	1 szt.
Liczba zamontowanych zasilaczy:	1
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera:	24
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji:	8
Maks. obsługiwana liczba procesorów:	2 szt.
Maksymalna liczba zasilaczy:	2
Moc zasilacza:	750
Napęd optyczny:	Brak
Obsługa hot-plug wentylatorów:	Tak
Obsługa hot-plug zasilaczy:	Tak
Obsługa hot-swap dysków:	Tak
Obudowa serw.:	Rack 2U
Pamięć kontrolera:	2 GB
Poziomy RAID:	50 (5+0)
Pozostałe informacje o kontrolerze:	RAID 930-8i
Pozostałe informacje o procesorze:	Intel Xeon Silver 4208
Rodzaj pamięci serw.:	Registered
Seria procesora serw.:	Intel Xeon
Szerokość:	445
Taktowanie procesora:	2.1
Typ interfejsów klatki na dyski serwera:	SAS
Typ pamięci serw.:	DDR4
Waga:	19
Wysokość:	87
Zainstalowana pamięć RAM:	32