

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/serwer-st550-xs-4210r-16gb-7x10a0d4ea-p-18866.html>

Serwer ST550 XS 4210R 16GB 7X10A0D4EA



Cena brutto	23 475,00 zł
Cena netto	19 085,37 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1RSLNVST55000009
Kod producenta	7X10A0D4EA
Kod EAN	889488540334

Opis produktu

Serwer ThinkSystem ST550

Nowe procesory z rodziny Intel Xeon drugiej generacji oferują zwiększoną wydajność o 36% w porównaniu z poprzednią generacją *, wsparcie dla szybszej pamięci TruDDR4 2933 MHz oraz instrukcję Vector Neural Network Instruction (VNNI), która przyspiesza wydajność procesora na potrzeby rosnącej transmisji danych szybkość i zaawansowana wydajność obliczeniowa. Do 6% wzrost wydajności na rdzeń i ograniczenia bezpieczeństwa sprzętu dopełniają ulepszone możliwości oferowane przez tę technologię procesorów nowej generacji firmy Intel.

ThinkSystem ST550 obsługuje do dwóch kart procesorów graficznych NVIDIA o mocy do 250 W. Przetwarzanie jest odciążane na GPU, aby zmaksymalizować moc obliczeniową i wydajność aplikacji, a serwer jest zoptymalizowany do równoległego przetwarzania dużych bloków danych. To wysokowydajne obliczenie równoległe czyni ST550 idealnym do wirtualizacji, VDI i chmury prywatnej.

Konstrukcja Lenovo AnyBay oferuje wybór typu interfejsu napędu w tej samej wnęce: dyski SAS, dyski SATA lub dyski Ue NVMe PCIe. Swoboda konfigurowania niektórych wnęk z dyskami SSD PCIe i dalszego wykorzystywania pozostałych wnęk na dyski SAS o pojemności pozwala na aktualizację do większej liczby dysków SSD PCIe w przyszłości, w razie potrzeby.

Chipset:	Intel C624 "Lewisburg"
Częstotliwość pamięci serw.:	2933 MHz
Format szerokości dysku:	2,5" (SFF)
Głębokość:	670
Gniazda rozszerzeń:	1 x PCIe 3.0 x 4
Gniazda we/wy:	3 x USB 3.0
Grafika:	Grafika G200 z pamięcią 16 MB z akceleratorem sprzętowym 2D zintegrowanym z kontrolerem XClarity. Maksymalna rozdzielczość: 1920x1200 32 bpp przy 60 Hz.
Interfejs sieciowy:	2 x 10/100/1000 Mbit/s
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Kontroler dysków:	SATA
Liczba obsadzonych gniazd pamięci:	1
Liczba rdzeni procesora:	10C
Liczba wolnych gniazd pamięci:	3
Liczba wszystkich gniazd pamięci:	4
Liczba zainstalowanych procesorów:	1 szt.
Liczba zamontowanych zasilaczy:	1
Maks. liczba dysków po rozbudowie serwera:	20
Maks. liczba dysków w obecnej konfiguracji:	8
Maks. wielkość pamięci:	768

Maksymalna liczba zasilaczy:	2
Moc zasilacza:	750
Możliwość konwersji Tower na Rack:	Tak
Napęd optyczny:	Brak
Obsługa hot-plug wentylatorów:	Tak
Obsługa hot-plug zasilaczy:	Tak
Obsługa hot-swap dysków:	Tak
Obudowa serw.:	Tower
Pamięć kontrolera:	2 GB
Poziomy RAID:	5
Pozostałe informacje o kontrolerze:	RAID 930-8i
Pozostałe informacje o procesorze:	Intel Xeon Silver 4210R
Rodzaj pamięci serw.:	Registered
Seria procesora serw.:	Intel Xeon
Szerokość:	176
Taktowanie procesora:	2.4
Typ interfejsów klatki na dyski serwera:	SAS
Typ pamięci serw.:	DDR4
Waga:	36
Wysokość:	438
Zainstalowana pamięć RAM:	16