

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/serwer-ts-2483xu-rp-e2136-16g-4u-24-bay-nas-ddr4-2666-8gbx2-1gbex1-10gbe-sfp-x2-pcie-slot-x5-800w-r-p-30388.html>



Serwer TS-2483XU-RP-
E2136-16G 4U 24-bay NAS
DDR4 2666 8GBx2 1GBEx1
10gbE SFP+ x2 PCIe slot x5
800W redundant PSU

Cena brutto	29 541,00 zł
Cena netto	24 017,07 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NBQNPNR24000012
Kod producenta	TS-2483XU-RP-E2136-16G
Kod EAN	4713213514610

Opis produktu

Serwer NAS QNAP TS-2483XU-RP-E2136-16G

Procesor Intel Xeon E klasy serwerowej i pamięć ECC, zapewniające wysoką wydajność i niezawodność
Serwer Enterprise NAS o nazwie TS-2483XU-RP z procesorem Intel Xeon E i pamięcią 64 GB DDR4 ECC (ang. Error Correcting Code) zapewnia niezawodność i wydajność klasy serwerowej. Model jest wyposażony w kontrolery Mellanox ConnectX-4 Lx 10GbE, które nie tylko spełniają potrzeby zastosowań wymagających dużej przepustowości, ale także obsługują iSER, umożliwiając odciążenie procesora podczas wymagających zadań, i zwiększając wydajność wirtualizacji. Natomiast rozszerzenia PCIe umożliwiają instalację kart graficznych w celu usprawnienia zastosowań w zakresie monitoringu, wirtualizacji i sztucznej inteligencji. Ukierunkowany na wydajność model TS-2483XU-RP zapewnia zaawansowane funkcje przygotowane specjalnie dla przedsiębiorstw, w tym programową, dodatkową nadmiarową alokację SSD, softwarowo definiowane sieci i wirtualny przełącznik oraz wiele innych.

Akcesoria w zestawie:	Kabel Ethernet x2 Kabel zasilający x2 Śruba z łbem płaskim (dla 3,5"HDD) x96 Śruba z łbem płaskim (dla 2,5"HDD) x96 Instrukcja instalacji
Architektura sieci (switch):	GigabitEthernet
Format szerokości dysku:	2,5" (SFF)
Gniazda rozszerzeń:	1 x PCIe 3.0 x 8
Gniazda we/wy:	2 x USB (Type C)
Interfejs dysku:	SATA III - 6 Gb/s
Interfejs sieciowy:	2 x 10Gbit/s SFP+
Liczba obsadzonych gniazd pamięci:	2
Liczba wentylatorów:	4
Liczba wolnych gniazd pamięci:	2
Liczba wszystkich gniazd pamięci:	4
Maks. liczba dysków:	24
Maks. wielkość pamięci:	64
Obudowa serw.:	Rack 4U
Pozostałe parametry:	Poziom dźwięku: 28,7 db(A)
Procesor:	6-rdzeniowy Intel Xeon E-2136 o taktowaniu 3,3 GHz (zwiększanym do 4,5 GHz)
Rodzaj pamięci:	DDR4

Typ dysku:	SSD
Waga:	20.67
Wbudowana pamięć flash:	5
Wbudowana pamięć RAM:	16
Wentylator:	9.2 cm
Wymiary:	176,15 × 481,04 × 672,02 mm
Zasilanie:	800W(x2), 100-240 V