

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/sg1016de-przelacznik-easy-smart-16x1gb-p-16412.html>

SG1016DE przełącznik Easy Smart 16x1Gb



Cena brutto	371,00 zł
Cena netto	301,63 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUTPLSS16000001
Kod producenta	TL-SG1016DE
Kod EAN	6935364021269

Opis produktu

Akcesoria w zestawie:	- TL-SG1016DE- Kabel zasilający- Instrukcja obsługi- Płyta CD- Elementy montażowe- Gumowe nóżki
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Bufor pamięci (switche):	512
Do pobrania:	http://www.tp-link.com.pl/products/details/?categoryid=&model=TL-SG1016DE#down
Informacje o gwarancji:	24 miesiące
Liczba grup VLAN (tylko mng i smart):	32
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	16
Liczba portów 10Gb:	Brak
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Możliwość łączenia w stos:	Nie
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1q, IEEE 802.1p
Obsługiwane protokoły routingu:	brak danych
Port konsoli:	Nie
Pozostałe parametry:	Wymagania systemowe: Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7 lub Windows 8, MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux
Protokoły uwierzytelniania i dostępu:	Brak danych
Przepustowość (switche Gbps):	32
Redundancja zasilania:	Nie
Rozmiar tablicy adresów MAC:	8
Store-and-forward (algorytm przełączania):	Nie
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)
Warstwa przełączania (switche):	L2
Wentylator (switche):	Nie
Wymiary:	(SxGxW): 294*180*44 mm (11.6*7.1*1.7 cala)
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja:	Przełącznik Easy Smart TL-SG1016DE firmy TP-LINK wyposażony jest w łatwe w obsłudze funkcje zarządzania warstwy drugiej. Dzięki obsłudze mirrorowania portów, zapobiegania pętlom oraz diagnostyki stanu portów przełącznik TL-SG1016DE umożliwia zidentyfikowanie i zlokalizowanie ewentualnych problemów w firmowej sieci. Ponadto administratorzy mogą wykorzystać obsługę QoS opartą o porty lub o tagowanie 802.1p aby zapewnić płynną obsługę transmisji takich jak transmisje głosowe lub wideo.

Zasilacz (switche):
Zastosowanie (switche):

Dodatkowo, aby zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo sieci, przełącznik obsługuje sieci VLAN oparte na portach, oznaczeniach tag oraz na MTU (umożliwiają łatwą konfigurację portu uplink). Dzięki możliwościom zarządzania TL-SG1016DE zapewnia o większą funkcjonalność niż przełączniki niezarządzalne, jednocześnie będąc ekonomicznym i prostym w obsłudze rozwiązaniem dla twojej sieci.

Zewnętrzny
Dom i małe biuro (do 16 portów)