

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/sg1024-switch-l2-24x1gbe-desktop-rack-p-16437.html>

SG1024 switch L2 24x1GbE Desktop/Rack



Cena brutto	429,00 zł
Cena netto	348,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUTPLSW2401
Kod producenta	TL-SG1024
Kod EAN	6935364020101

Opis produktu

Przełącznik TL-SG1024 przeznaczony jest do tworzenia niezawodnych połączeń w sieciach Ethernet (10Mb/s), Fast Ethernet (100Mb/s) oraz Gigabit Ethernet (1000Mb/s). Każdy port urządzenia może pracować w trybie pełnego duplexu z prędkością do 2000Mb/s. Przełącznik ten stanowi idealne urządzenie do zastosowań w biurach czy sieciach grup roboczych.

- Urządzenie pracuje w trybie pełnego i pół duplexu transmitując dane z prędkością 10 i 100Mb/s oraz w trybie pełnego duplexu przy transmisji 1000Mb/s
- Funkcja automatycznego krosowania (Auto-MDI/MDIX)
- Wsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego duplexu (IEEE802.3x) oraz funkcji backpressure dla trybu pół duplexu
- Program przełączania pakietów metodą store and forward

Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Klasa przełącznika:	Niezarządzalny
Liczba portów 10/100 Mbps:	Brak
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	24
Liczba portów COMBO:	Brak
Liczba portów PoE (PoE + PoE+):	Brak
Liczba portów SFP:	Brak
Obsługa ramek Jumbo:	Nie
Obsługiwane protokoły i standardy:	IEEE802.3 IEEE802.3u IEEE802.3ab IEEE802.3x CSMA/CD TCP/IP
Pozostałe parametry:	Dopuszczalna temperatura pracy:0°C~40°C (32°F~104°F)Dopuszczalna temperatura przechowywania:-40°C~70°C (-40°F~158°F)Dopuszczalna wilgotność powietrza:10%~90%, niekondensującaDopuszczalna wilgotność przechowywania:5%~90%, niekondensująca
Przepustowość (switche Gbps):	48
Rozmiar tablicy adresów MAC:	8000
Typ obudowy:	Rack (Switche/UPS)
Warstwa przełączania (switche):	L2
Wymiary:	440 x 180 x 44 mm
Zasilacz (switche):	Wewnętrzny
Zastosowanie (switche):	Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)