

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/sg1048-switch-l2-48x1gb-desktop-rack-p-16440.html>

SG1048 switch L2 48x1GB Desktop/Rack



Cena brutto	1 456,00 zł
Cena netto	1 183,74 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUTPLSW4800
Kod producenta	TL-SG1048
Kod EAN	6935364021559

Opis produktu

48 portowy, gigabitowy przełącznik TL-SF1048 przeznaczony jest dla użytkowników o dużych wymaganiach dotyczących jakości połączeń sieciowych. Urządzenie jest łatwe w obsłudze i nie posiada złożonych funkcji zarządzania. Wyposażone jest w 48 portów 10/100Mb/s. Przełącznik TL-SF1048 to niedrogie urządzenie gwarantujące dużą wydajność pracy. Stanowi dobry wybór dla administratorów sieci szukających najlepszych rozwiązań przy możliwie najniższych cenach.

Automatyczna obsługa przełącznika dzięki funkcji plug and play zapewnia prostą i bezproblemową instalację. Urządzenie nie wymaga dodatkowego oprogramowania. Dzięki funkcji MDI/MDIX nie ma konieczności użycia krosowanych kabli lub portów uplink. Funkcja automatycznej negocjacji połączeń wykrywa na każdym porcie szybkość podłączonego urządzenia (10, 100 lub 1000Mb/s) zapewniając najlepszą wydajność transmisji. Obudowa typu desktop umożliwia usytuowanie urządzenia w miejscach, w których nie ma dużo wolnej przestrzeni. Bezpiecznym i wygodnym rozwiązaniem jest również umieszczenie przełącznika w szafie. Diody LED informują o statusie pracy urządzenia i wykryciu głównych błędów w transmisji.

Urządzenie TL-SG1048 wykorzystuje architekturę płynnego przełączania pakietów danych w sieciach przewodowych. Pojemność przełączania wynosi 96Gb/s, dzięki czemu wykorzystywana jest maksymalna przepustowość łączy. Tablica adresów MAC o wielkości 8K zapewnia skalowalność nawet dużych sieci. Wsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego duplexu (802.3x) oraz funkcji backpressure dla trybu pół duplexu zapewnia płynny ruch sieciowy i niezawodną transmisję danych.

Akcesoria w zestawie:	Przełącznik typu desktop, 48 portów GbKabel zasilającyInstrukcja obsługi
Architektura sieci (switche):	GigabitEthernet
Deklaracje i certyfikaty:	FCC, CE, RoHS
Funkcje:	Filtrowanie 100% pakietów eliminuje transmisję błędnych pakietówWsparcie standardu kontroli przepustowości dla trybu pełnego duplexu (IEEE802.3x) oraz funkcji backpressure dla trybu pół duplexuArchitektura płynnego przełączania ruchu sieciowego umożliwia przekazywanie i filtrowanie pakietów z pełną prędkością przy maksymalnej przepustowości łączyPojemność przełączania 96Gb/sDzięki funkcji MDI/MDIX nie ma konieczności użycia krosowanych kabliObsługa funkcji auto-learning i auto-aging adresów MACPorty obsługują funkcję automatycznej negocjacji szybkości połączenia N-Way oraz funkcję Store and ForwardObudowa typu desktop, możliwy montaż w szafieProsta instalacja dzięki funkcji Plug and Play
Liczba portów 10/100/1000 Mbps:	48
Obsługa ramek Jumbo:	Tak
Pozostałe parametry:	Środowisko pracy: Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C (32°F~104°F);Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C (-40°F~158°F);Dopuszczalna wilgotność powietrza:

Rozmiar tablicy adresów MAC:
Specyfikacja techniczna:

Store-and-forward (algorytm przełączania):
Typ obudowy:
Wymiary:
Zastosowanie (switche):

10%~90%, niekondensującaDopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, niekondensująca
8000
Porty 48 portów RJ45 10/100/1000Mb/sAutomatyczna negocjacja szybkości połączeń i automatyczne krosowanie (Auto-MDI/MDIX)Zasilacz zewnętrzny Na wejściu: 100~240VAC, 50/60Hz Na wyjściu: 12VDC/8,5AKontrola przepływu danych (802.3X), Back PressurePorty z funkcją Auto-Uplink
Tak
Rack (Switch/UPS)
440*360*44 mm
Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów)