

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/smart-sc-450va-rack-1u-tower-sc450rmi1u-p-24836.html>

SMART SC 450VA Rack 1U/Tower SC450RMI1U



Cena brutto	1 665,00 zł
Cena netto	1 353,66 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCSCR045
Kod producenta	SC450RMI1U
Kod EAN	731304222712

Opis produktu

APC Smart-UPS, 280 Watts/450 VA , na wejściu 230V/na wyjściu 230V, Interface Port DB-9 RS-232, Wysokość w szafie przemysłowej 1U	
Akcesoria w zestawie:	- CD z oprogramowaniem- Klamry do montażu w szafach przemysłowych- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Podręcznik użytkownika
Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	5
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	5.9
Funkcje specjalne:	- Serwisowanie od przodu- Różne metody montażu- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)- Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Filtrowanie napięcia- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania- Automatyczny test- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Zarządzalne sieciowo- Alarmy dźwiękowe- Wskaźnik statusu LED- Port szeregowy- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Akumulatory wymienne przez użytkownika- Akumulatory wymienne na gorąco- Powiadomianie o przewidywanych awariach- Bezpiecznik automatyczny- Powiadomienie o awarii akumulatora- Regulowane punkty przełączania napięcia- Regulowana czułość na napięcie
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba akumulatorów:	1
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	280
Moc pozorna:	450 VA
Napięcie:	230
Porty zasilania we.:	IEC-C14
Porty zasilania wy.:	4 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	- Moc wyjściowa: 280W- Zniekształcenia napięcia wyjściowego: mniej niż 5%- Współczynnik szczytu: 3:1- Typ przebiegu: schodkowa aproksymacja sinusoidy- Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 195-265V- Częstotliwość na wejściu: 50/60Hz- Awaryjny wyłącznik zasilania- Znamionowa energia przepięcia: 320 DżuleAkumulator RBC18:- Bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu szczelny - Dodatkowe

Typ obudowy:
Waga:
Wymagania środowiskowe:

Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:
Złącza:

porty wyjścia: 2 x IEC Jumpers
Tower (UPS)
10.18
- Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna
podczas pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy:
0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C-
Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95%- Wysokość
n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m- Poziom hałasu w
odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 38.00 dBA-
Odprowadzanie ciepła: 38.00 BTU/godz.
432 x 383 x 44 mm 1U
Przeciwprzeciążeniowe
RS-232 (COM)