

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/smart-sc-620va-230v-sc620i-p-24835.html>

SMART SC 620VA 230V SC620I

Cena brutto	1 712,00 zł
Cena netto	1 391,87 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCSC0620
Kod producenta	SC620I
Kod EAN	731304222637

Opis produktu

APC Smart-UPS, 620VA/390W, na wejściu 230V/na wyjściu 230V, Interface Port DB-9 RS-232

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:

Czas ładowania:

Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba faz na wejściu:

Moc czynna (W):

Moc pozorna:

Porty zasilania we.:

Porty zasilania wy.:

Pozostałe parametry:

- CD z oprogramowaniem- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Podręcznik użytkownika

line-interactive

5.5

5.5

Czarny

1 (230V)

390

625 VA

IEC-C14

4 x IEC-C13

- Maksymalna moc, jaką można skonfigurować: 620 VA - Maksymalna moc, jaką można skonfigurować: 390 Watts - Napięcie wyjściowe: 230V- Nominalne napięcie wyjściowe: 230V - Częstotliwość na wejściu: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing) - Typ gniazda wejściowego: IEC-320-C14 inlet - Zakres napięcia wejściowego: w trybie podstawowym 160 - 286 V - Zmienny zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 151 - 302 V- Typ akumulatora: Maintenance-free sealed Lead-Acid battery with suspended electrolyte : leakproof - Zestaw akumulatorów zamiennych: RBC4 - Ilość zestawów RBC: 1 - Typowy czas podtrzymania: przy obciążeniu 50% 15.7 minutes (195 Watts) - Typowy czas podtrzymania przy pełnym obciążeniu : 5.5 minutes (390 Watts)- Panel przedni: LED status display with On Line : On Battery : Replace Battery and Overload indicators - Alarm dźwiękowy: Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays- Znamionowa energia przepięcia (w dżulach): 320 Joules - Filtracja: Full time multi-pole noise filtering : 0.7% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449 - Ochrona linii danych: RJ-45 Modem/Fax/DSL/10-100 Base-T protection
Tower (UPS)
12.27
- Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 metry- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C-

Typ obudowy:

Waga:

Wymagania środowiskowe:

Wymiary:

Złącza:

Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95%- Wysokość
n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 metry
- Maksymalna wysokość: 168.00 mm- Maksymalna szerokość:
119.00 mm- Maksymalna głębokość: 375.00 mm
RS-232 (COM)