

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/smart-se-630w-modular-sprawnosc-80-bronze-dla-230v-2xpeg-140mm-single-rail-p-4796.html>



Smart SE 630W Modular (sprawność 80+ Bronze dla 230V, 2xPEG, 140mm, Single Rail)

Cena brutto	306,00 zł
Cena netto	248,78 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1KZTTKZ6SMARTSE3
Kod producenta	SPS-630MPCBEU
Kod EAN	4713157529909

Opis produktu

Thermaltake Smart SE to rodzina zasilaczy kierowana do użytkowników ceniących wysoką stabilność pracy przy niewygórowanej cenie konstrukcji. Thermaltake Smart SE 630W sprawność 80+ Bronze 140mm Modular to produkt mogący sprostać nawet tandemowi złożonemu z dwóch wydajnych kart graficznych pracujących w trybie SLI lub CrossFire. Urządzenie charakteryzuje się bardzo stabilną, silną, pojedynczą linią 12 V, dla której maksymalne natężenie prądu wynosi 49 A. Moc szczytowa to niebagatelne 730W!

Sprawność dla Thermaltake Smart SE (87%) jest lepsza niż wymagana przy 80+ Bronze, a przy typowych obciążeniach bliska wymaganiom 80+ Silver (patrz wykres) ! Zoptymalizowana pod rynek europejski budowa zasilacza z serii Smart SE (napięcie wejściowe 220-230V) nie niesie za sobą żadnego kompromisu w zakresie efektywności działania! Konstrukcja posiada bogaty zestaw złączy, w tym dwa PCI-E, sześć SATA oraz cztery Molex pod postacią eleganckich kabli low profile. Produkty z serii Thermaltake Smart SE posiadają ponadto aktywny układ PFC, który potrafi o wiele sprawniej od standardowego korygować przesunięcia fazowe.

Konstrukcję wyposażono w 140-mm wentylator, a także szereg zabezpieczeń, spośród których warto wymienić choćby filtry przeciwprzepięciowe, zabezpieczenie nadprądowe, zabezpieczenie przed zwarcieniem.

Certyfikat 80+:	Odpowiednik 80 PLUS Bronze
Ilość złącz zas. MOLEX:	3
Ilość złącz zas. PCI-E 6+2-pin:	2
Ilość złącz zas. SATA:	6
Moc zasilacza:	630 W
PFC:	Aktywny
Pozostałe parametry:	1 x 4+4 Pin CPU 1 x 4 Pin FDD
Wentylator:	14 cm
Wymiary:	150 x 86 x 160 mm
Zasilacz modularny:	Tak
Złącze zas. MB:	20 + 4 pin