

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/smart-ups-z-akumulatorem-litowo-jonowym-smtl1500rmi3uc-1-5kva-1-35kw-3u-6xc13-baterie-li-ion-p-24751.html>



Smart-UPS z akumulatorem
litowo-jonowym
SMTL1500RMI3UC
1.5kVA/1.35kW 3U 6xC13
BATERIE Li-Ion

Cena brutto	10 089,00 zł
Cena netto	8 202,44 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCL2RMTL15R0
Kod producenta	SMTL1500RMI3UC
Kod EAN	731304402619

Opis produktu

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania awaryjnego dla sieci, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów

Możliwość zimnego startu
Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.

Licznik energii
Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.

Tryb ekologiczny
Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.

Wysoka sprawność online
Niższe koszty i mniejsza emisja ciepła.

Akumulator litowo-jonowy
Akumulatory litowo-jonowe charakteryzują się dwukrotnie większą trwałością niż typowe ogniwa kwasowo-ołowiowe, a przy tym są lekkie, małe i bezpieczniejsze dla środowiska.

Prognoza daty wymiany akumulatora
Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecany terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.

Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora
Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.

Przystosowany do szaf Rack o małej głębokości
Kompaktowa konstrukcja dostosowana do szaf o małej głębokości.

Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych

Pojedynczą grupą gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciążeń nienewralgicznych.

SmartConnect

Innowacyjna, łatwa w użyciu funkcja zdalnego monitorowania, która zapewnia automatyczne powiadomienia, aktualizacje oprogramowania firmware i zaawansowane wsparcie.

Gniazdo typu SmartSlot

Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.

Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury

Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.

Port szeregowy

Zarządzanie zasilaczem UPS przez port szeregowy.

Złącze USB

Umożliwia zarządzanie UPS-em przez port USB.

Alarmy dźwiękowe

Aktywnie informuje, czy urządzenie jest zasilane z akumulatora, czy akumulator jest bliski wyczerpania i czy występuje przeciążenie.

Wskaźnik statusu LED

Szybkie raportowanie stanu urządzenia i zasilania za pomocą wizualnych wskaźników.

Network manageable

Zapewnia zdalne zarządzanie zasilaniem UPS przez sieć.

Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora

Ostrzega, w przypadku gdy akumulator nie jest dostępny i nie może zapewnić zasilania awaryjnego.

Akcesoria w zestawie:

Instrukcja użytkownika, Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych, Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS, Kabel USB

Architektura UPS-a:

line-interactive

Czas ładowania:

3

Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):

6

Gniazda we/wy:

1 x USB 2.0

Kolor (wyliczeniowy):

Czarny

Liczba akumulatorów:

1

Liczba faz na wejściu:

1 (230V)

Moc czynna (W):

1350

Moc pozorna:

1500 VA

Pojemność akumulatora:

300

Porty zasilania we.:

IEC-C14

Porty zasilania wy.:

6 x IEC-C13

Typ obudowy:

Rack (Switch/UPS)

Waga:

19.5

Wymagania środowiskowe:

Temperatura eksploatacji: 0 - 40 °C Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95 (non-condensing) % Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000metry Temperatura (przechowywanie): -10 - 40 °C Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95 (non-condensing) % Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-7500metry Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 45.0dBA Rozpraszanie ciepła w trybie online: 135.0BTU/godz. Klasa ochrony: IP 20

Wymiary:

131 x 438 x 302mm

Zabezpieczenia / filtry:

Przeciwprzepięciowe