

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/smartups-smt2200ic-2-2kva-1-98w-tower-smartconnect-p-24767.html>



SmartUPS SMT2200IC 2.2kVA/1.98W Tower SmartConnect

Cena brutto	6 527,00 zł
Cena netto	5 306,50 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCL2TMTC2200
Kod producenta	SMT2200IC
Kod EAN	731304337317

Opis produktu

APC Smart-UPS 2200 VA LCD 230 V z usługą SmartConnect

Inteligentna i wydajna ochrona zasilania w sieciach, od poziomu podstawowego po możliwość skalowania czasu podtrzymania. Idealne rozwiązanie dla serwerów, terminali POS, routerów, przełączników, koncentratorów i innych urządzeń sieciowych.

- Możliwość zimnego startu - Tymczasowe zasilanie akumulatorowe w czasie zaniku zasilania sieciowego.
- Licznik energii - Informuje o rzeczywistej liczbie pobranych kilowatogodzin.
- Tryb ekologiczny - Tryb pracy (rozwiązanie objęte zgłoszeniem patentowym), w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność przy zachowaniu pełnej ochrony.
- Wysoka sprawność online - Niższe koszty i mniejsza emisja ciepła.
- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD - Dostarcza przejrzystych i precyzyjnych informacji w wielu językach, umożliwia też lokalne konfigurowanie zasilacza UPS za pomocą klawiszy nawigacyjnych.
- Prognoza daty wymiany akumulatora - Dostarcza dynamicznie aktualizowanych informacji o zalecany terminie wymiany akumulatorów (miesiąc i rok), wspomagając długoterminowe planowanie utrzymania infrastruktury.
- Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora - Symuluje zasilanie sieciowe w celu zapewnienia jak największej zgodności z serwerami z aktywnie korygowanym współczynnikiem mocy obciążenia oraz wrażliwymi urządzeniami elektronicznymi.
- Sekwencyjne zamykanie i restartowanie w sieci - Możliwość skonfigurowania wyłączania i włączania wybranych grup gniazd w zadanej kolejności (w przypadku zasilaczy UPS z zarządzanymi grupami gniazd).
- Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych - Pojedynczą grupą gniazd można niezależnie sterować z zasilacza UPS, co pozwala na selektywne restartowanie zawieszonych urządzeń, programowanie sekwencji włączania/wyłączania oraz czasowe wyłączanie obciążeń nienewralgicznych.
- SmartConnect - Innowacyjna, łatwa w użyciu funkcja zdalnego monitorowania, która zapewnia automatyczne powiadomienia, aktualizacje oprogramowania firmware i zaawansowane wsparcie.
- Gniazdo typu SmartSlot - Dostosuj właściwości UPS-a za pomocą kart do zarządzania.
- Zgodny z oprogramowaniem StruxureWare Data Center Expert - Umożliwia scentralizowane zarządzanie za pośrednictwem APC InfraStruXure Central.
- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury - Wydłużenie czasu eksploatacji akumulatorów przez regulację napięcia ładowania w zależności od temperatury akumulatora.

Architektura UPS-a:	line-interactive
Czas ładowania:	3
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):	6
Gniazda we/wy:	1 x RJ-45 LAN
Kolor (wylczeniowy):	Czarny
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	1980

Moc pozorna:	2200 VA
Porty zasilania we.:	IEC-C20
Porty zasilania wy.:	1 x IEC-C19
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	48.8
Wymiary:	435 x 197 x 544 mm