

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/smx1000i-smart-x-1000va-usb-serial-lcd-rt-2u-p-24797.html>



SMX1000I SMART X 1000VA USB/SERIAL/LCD/RT 2U

Cena brutto	4 434,00 zł
Cena netto	3 604,88 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCMX1000
Kod producenta	SMX1000I
Kod EAN	731304268635

Opis produktu

APC Smart-UPS X 1000VA Rack/Tower LCD 230V

APC Smart-UPS, 800 Watts/1000 VA, na wejściu 230V/na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, USB, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 2U

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:
Czas ładowania:
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):
Funkcje specjalne:

Kolor (wyliczeniowy):
Liczba akumulatorów:

- CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Instrukcja użytkownika- Klamry do montażu w szafach przemysłowych- Wymienne nóżki podtrzymujące- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Podręcznik użytkownika
- line-interactive
- 3
- 8.1
- Wyłącznik awaryjny EPO- Wysoka sprawność online- Tryb ekologiczny- Konstrukcja wysokoczęstotliwościowa- Licznik energii- Prognoza daty wymiany akumulatora- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD- Automatyczne rozpoznawanie akumulatorów zewnętrznych- Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych- Wiele zarządzanych grup gniazd wyjściowych- Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora- Elastyczny czas podtrzymania- Możliwość zimnego startu- Akumulatory zewnętrzne typu plug-and-play- Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej- Gniazdo typu SmartSlot- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)- Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Filtrowanie napięcia- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania- Automatyczny test- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Zarządzalne sieciowo- Alarmy dźwiękowe- Wskaźnik statusu LED- Port szeregowy- Złącze USB- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Akumulatory wymienne przez użytkownika na gorąco- Powiadomienie o przewidywanych awariach- Bezpiecznik automatyczny- Powiadomienie o awarii akumulatora- Regulowane punkty przełączania napięcia- Regulowana czułość na napięcie
- Czarny
- 1

Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	800
Moc pozorna:	1000 VA
Napięcie:	48
Porty zasilania we.:	IEC-C14
Porty zasilania wy.:	8 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	- Moc wyjściowa: 800W- Napięcie wyjściowe: 230V - Zniekształcenia napięcia wyjściowego :
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	22.86
Wymagania środowiskowe:	- Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% - Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95% - Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m- Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 40.00 dBA- Odprowadzanie ciepła: 82.00 BTU/godz.
Wymiary:	- Wysokość: 89 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 490 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 2U
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwpzepiężeniowe
Złącza:	SmartSlot