

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/smx1500rmi2u-x-1500va-usb-serial-lcd-rt-2u-p-24798.html>

SMX1500RMI2U X 1500VA USB/SERIAL/LCD/RT 2U



Cena brutto	6 211,00 zł
Cena netto	5 049,59 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCMX1500
Kod producenta	SMX1500RMI2U
Kod EAN	731304268598

Opis produktu

APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V

APC Smart-UPS, 1200 Watts/1500 VA, na wejściu 230V/na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, USB, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 2U

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:
Czas ładowania:
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):
Funkcje specjalne:

Kolor (wyliczeniowy):
Liczba akumulatorów:
Liczba faz na wejściu:

- CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Instrukcja użytkownika- Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych- Wymienne nóżki podtrzymujące- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Podręcznik użytkownika
- line-interactive
- 3
- 5.8
- Wyłącznik awaryjny EPO- Wysoka sprawność online- Tryb ekologiczny- Konstrukcja wysokoczęstotliwościowa- Licznik energii- Prognoza daty wymiany akumulatora- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD- Automatyczne rozpoznawanie akumulatorów zewnętrznych- Pojedyncza zarządzana grupa gniazd wyjściowych- Wiele zarządzanych grup gniazd wyjściowych- Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny przy zasilaniu z akumulatora- Elastyczny czas podtrzymania- Możliwość zimnego startu- Akumulatory zewnętrzne typu plug-and-play- Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej- Gniazdo typu SmartSlot- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)- Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Filtrowanie napięcia- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania- Automatyczny test- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Zarządzalne sieciowo- Alarmy dźwiękowe- Wskaźnik statusu LED- Port szeregowy- Złącze USB- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Akumulatory wymienne przez użytkownika na gorąco- Powiadomianie o przewidywanych awariach- Bezpiecznik automatyczny- Powiadomienie o awarii akumulatora- Regulowane punkty przełączania napięcia- Regulowana czułość na napięcie
- Czarny
- 1
- 1 (230V)

Moc czynna (W):	1200
Moc pozorna:	1500 VA
Napięcie:	48
Oprogramowanie:	- EPO - High online efficiency - Green mode - High frequency design - Energy meter - Predictive replace battery date - Intuitive LCD interface - Auto recognition of external batteries - Multiple switched outlet groups - Pure sine wave output on battery - Scalable runtime - Cold-start capable - Plug-and-Play external batteries - Rack/Tower convertible - SmartSlot - Temperature-compensated battery charging - Boost and Trim Automatic Voltage Regulation (AVR)- Intelligent battery management- Power conditioning- Temperature-compensated battery charging- Automatic restart of loads after UPS shutdown- Automatic self-test- Disconnected battery notification- Network manageable- Audible alarms- LED status indicators- Serial connectivity- USB connectivity- Disconnected battery notification- User-replaceable batteries- Hot-swappable batteries- Predictive failure notification- Resettable circuit breakers- Battery failure notification- Adjustable voltage-transfer points- Adjustable voltage sensitivity- Safety-agency approved
Porty zasilania we.:	IEC-C14
Porty zasilania wy.:	8 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	- Moc wyjściowa: 1200W- Napięcie wyjściowe: 230V- Zniekształcenia napięcia wyjściowego : <5%- Typ przebiegu: sinusoida- Dodatkowe gniazda wyjściowe: 2 x IEC Jumpers- Akumulator: APCRBC115- Ilość interfejsów SmartSlot: 1- Awaryjny wyłącznik zasilania- Znamionowa energia przełączenia: 645 Dżule
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	24.82
Wymagania środowiskowe:	- Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% - Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95% - Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m- Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 40.00 dBA- Odprowadzanie ciepła: 133.00 BTU/godz.
Wymiary:	- Wysokość: 89 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 490 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 2U
Zabezpieczenia / filtry:	Przeciwprzeciążeniowe
Złącza:	SmartSlot