

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/smx1500rmi2unc-x-1500va-usb-ap9631-rs-lcd-rt-2u-p-24799.html>



SMX1500RMI2UNC X 1500VA USB/AP9631/RS/LCD/RT 2U

Cena brutto	9 396,00 zł
Cena netto	7 639,02 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCMX15NC
Kod producenta	SMX1500RMI2UNC
Kod EAN	731304281702

Opis produktu

APC Smart-UPS X 1500VA Rack/Tower LCD 230V with Network Card

APC Smart-UPS, 1200 Watts /1500 VA, na wejściu 230V /na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, USB, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 2U

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:
Czas ładowania:
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):
Funkcje specjalne:

- CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Instrukcja użytkownika- Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych- Wymienne nóżki podtrzymujące- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Kabel USB
- line-interactive
- 3
- 5.8
- Zdalne zarządzanie UPSem- Wyłącznik awaryjny EPO- Wysoka sprawność online- Tryb ekologiczny- Konstrukcja wysokoczęstotliwościowa- Licznik energii- Prognoza wymiany akumulatora- Intuicyjny interfejs z wyświetlaczem LCD- Automatyczne rozpoznawanie akumulatorów zewnętrznych- Wiele zarządzanych grup gniazd wyjściowych- Czysty wyjściowy przebieg sinusoidalny (zasilanie z akumulatora)- Fabrycznie zainstalowana karta NMC- Elastyczny czas podtrzymania- Możliwość zimnego startu- Akumulatory zewnętrzne Plug and play- Rack / Tower- Gniazdo SmartSlot- Ładowanie akumulatorów dopasowane do temperatury- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)- Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Filtrowanie napięcia- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania- Automatyczny test- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Zarządzalne sieciowo- Alarmy dźwiękowe- Wskaźnik statusu LED- Port szeregowy- Złącze USB- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Akumulatory wymienne przez użytkownika "na gorąco"- Bezpiecznik automatyczny- Regulowane punkty przełączania napięcia- Regulowana czułość na napięcie
- Czarny
- 1
- 1 (230V)
- 1200
- 1500 VA
- 48

Kolor (wyliczeniowy):
Liczba akumulatorów:
Liczba faz na wejściu:
Moc czynna (W):
Moc pozorna:
Napięcie:

Porty zasilania we.:	IEC-C14
Porty zasilania wy.:	8 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	- Moc wyjściowa: 1200W- Napięcie wyjściowe: 230V- Typ przebiegu: sinusoida- 2 x IEC Jumpers- Napięcie wejściowe: 230V , 160-286V- Obciążenie wyłącznika toru zasilającego: 10A- Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot: AP9631- Awaryjny wyłącznik zasilania- Znamionowa energia przepięcia: 645 Dżule
Typ obudowy:	Tower (UPS)
Waga:	24.82
Wymagania środowiskowe:	- Środowisko operacyjne: 0 - 45 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95%- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m- Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 40.00 dBA- Odprowadzanie ciepła: 133.00 BTU/godz.
Wymiary:	- Wysokość: 89 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 490 mm-
Złącza:	Wysokość w szafie przemysłowej: 2U 1 x USB (Type B)