

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/smx2200hv-smart-x-2200va-r2t-4u-lcd-230v-p-24771.html>

SMX2200HV SMART X 2200VA R2T 4U LCD 230V



Cena brutto	8 712,00 zł
Cena netto	7 082,93 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCL2UMX220HV
Kod producenta	SMX2200HV
Kod EAN	731304292609

Opis produktu

APC Smart-UPS X 2200VA Rack/Tower LCD 200-240V

APC Smart-UPS,1980 Watts /2200 VA, na wejściu 208V, 230V /na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, USB, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 4 U

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:
Czas ładowania:
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):
Funkcje specjalne:

Kolor (wyliczeniowy):
Liczba faz na wejściu:
Moc czynna (W):
Moc pozorna:
Napięcie:
Pojemność akumulatora:
Porty zasilania we.:
Porty zasilania wy.:
Pozostałe parametry:

Typ obudowy:

- CD z oprogramowaniem- Klamry do montażu w szafach przemysłowych- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Kabel USB- Podręcznik użytkownika
- line-interactive
- 3
- 9.8
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)- Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Filtrowanie napięcia- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania- Automatyczny test- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Zarządzalne sieciowo- Alarmy dźwiękowe- Wskaźnik statusu LED- Port szeregowy- Złącze USB- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Akumulatory wymienne przez użytkownika- Akumulatory wymienne "na gorąco"- Powiadomienie o przewidywanych awariach- Bezpiecznik automatyczny- Powiadomienie o awarii akumulatora- Regulowane punkty przełączania napięcia- Regulowana czułość na napięcie
- Czarny
- 1 (230V)
- 1980
- 2200 VA
- 120
- 600
- Typ F Schuko
- 8 x IEC-C13
- Napięcia wyjściowe: 208/220/230/240V 50/60Hz- Typ przebiegu: sinusoida- 2x IEC Jumpers- Napięcie wejściowe: 208/230V 50/60Hz- Długość przewodu zasilania: 1.83 m- Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 140-280V- Czas przełączenia: 2-4 ms- Awaryjny wyłącznik zasilania- Znamionowa energia przepięcia: 645 Dżuli
- Tower (UPS)

Waga:	38.64
Wymagania środowiskowe:	- Środowisko operacyjne: 0-40 stopni C- Wilgotność względna podczas pracy: 0-95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): od -15 do 45 stopni C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0-95%- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m- Poziom hałasu: 55 dBA- Odprowadzanie ciepła: 150.00 BTU/godz.
Wymiary:	- Wysokość: 432 mm- Szerokość: 178 mm- Głębokość: 483 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 4U
Złącza:	1 x USB (Type B)