

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/smx3000hvnc-smart-x-3000va-r2t-4u-lcd-ap9631-p-24772.html>

SMX3000HVNC SMART X 3000VA R2T 4U LCD + AP9631



Cena brutto	14 190,00 zł
Cena netto	11 536,59 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCL2UMX300HC
Kod producenta	SMX3000HVNC
Kod EAN	731304292623

Opis produktu

APC Smart-UPS X 3000VA Rack/Tower LCD 200-240V z Network Card

APC Smart-UPS,2700 Watts /3000 VA, na wejściu 208V, 230V /na wyjściu 230V, Interface Port SmartSlot, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 4 U

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:
Czas ładowania:
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):
Czas przełączenia (maks.) (Hold-up time):
Funkcje specjalne:

Kolor (wyliczeniowy):
Liczba faz na wejściu:
Moc czynna (W):
Moc pozorna:
Napięcie:
Pojemność akumulatora:
Porty zasilania we.:
Porty zasilania wy.:
Pozostałe parametry:

- CD z oprogramowaniem- Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych- Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS- Czujnik temperatury- Podręcznik użytkownika- Karta do zdalnego zarządzania Web SNMP Management Card line-interactive
3
6.3
4
- Automatyczna regulacja napięcia (AVR)- Funkcja korekcji niskich i wysokich napięć- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Filtrowanie napięcia- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania- Automatyczny test- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Zarządzalne sieciowo- Alarmy dźwiękowe- Wskaźnik statusu LED- Port szeregowy- Złącze USB- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Akumulatory wymienne przez użytkownika- Akumulatory wymienne "na gorąco"- Powiadomianie o przewidywanych awariach- Bezpiecznik automatyczny- Powiadomienie o awarii akumulatora- Regulowane punkty przełączania napięcia- Regulowana czułość na napięcie
Czarny
1 (230V)
2700
3000 VA
120
600
Typ F Schuko
2 x IEC-C19
- Napięcie wyjściowe: 208/220/230/240V 50/60Hz- 2x IEC Jumpers- Napięcie wejściowe: 208/220/230V 50/60Hz- Długość przewodu zasilania: 2.44 m- Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: 140-280V- Wstępnie zainstalowane karty SmartSlot: AP9631- Awaryjny wyłącznik zasilania- Znamionowa

Typ obudowy:

Waga:

Wymagania środowiskowe:

Wymiary:

Złącza:

energia przepięcia: 645 Dżuli

Tower (UPS)

38.64

- Środowisko operacyjne: 0-40 stopni C- Wilgotność względna podczas pracy: 0-95%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura (przechowywanie): od -15 do 45 stopni C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0-95%- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-15000 m- Poziom hałasu: 55 dBA- Odprowadzanie ciepła: 184.00 BTU/godz.

- Wysokość: 432 mm- Szerokość: 178 mm- Głębokość: 483 mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 4U

RJ-45 (LAN)