

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/spr612-szafa-rack-19-cali-12u-600x636x600mm-wxhd-czarna-p-15902.html>



SPR612 - szafa rack - 19 cali, 12U, 600x636x600mm (WxHxD), czarna

Cena brutto	2 054,00 zł
Cena netto	1 669,92 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1NUCYORSPR612600
Kod producenta	1SC271/SPR612
Kod EAN	5414795044722

Opis produktu

SPR612 jest profesjonalną szafą 19" zgodną z normami ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 i IEC60297. Walcowana na zimno stalowa rama o grubości 2 mm i płyty o grubości 1,2 mm zapewniają solidną i stabilną konstrukcję, dzięki czemu nadaje się do ciężkiego sprzętu, mieszcząc wewnątrz do 12 urządzeń. SPR612 jest dostarczany w pełni zmontowany wraz z 50 mm kółkami ułatwiającymi przemieszczanie i regulowanymi nóżkami do mocowania i poziomowania po prawidłowym ustawieniu. Profil montażowy 19" z wyciętymi kwadratowymi otworami do użycia z zatrzaskowymi nakrętkami klatkowymi w połączeniu z nadrukowanymi wskaźnikami miary jednostek zapewniają łatwy montaż wyposażenia. Regulowane profile 19" zapewniają dużą elastyczność przy instalacji sprzętu w zależności od jego głębokości. Zarówno przednie jak i tylne drzwi wyposażone są w standardowy zamek na klucz.

Cechy szczególne:

- Mieści do 12 sztuk sprzętu 19"
- Standardowy zamek na klucz dla obu drzwi
- Zintegrowana kratka wentylacyjna na górze
- 50mm kółka + nóżki poziomujące w zestawie
- Zdejmowane boki ułatwiające instalację i okablowanie
- Możliwość regulacji głębokości z przodu i z tyłu (maks 540mm)
- Drzwi z hartowanego szkła z zamkiem na klucz
- Odwracalne położenie drzwi

Akcesoria sieciowe - rodzaj:
Akcesoria w zestawie:

Kolor (wyliczeniowy):
Materiał:
Obciążenie (maks.):
Pozostałe parametry:

Szerokość:
Waga:
Wymiary:
Wysokość U:

Szafka stojąca
4 x klucz do bocznego panelu 1 x klucz imbusowy 4 x nóżki poziomujące 4 x klucz do drzwi przednich/tylnych 20 x KS600 (śruba M6 x 16mm) 20 x KM600 (nakrętki M6)
Czarny
Stal
800
Maksymalny udźwig na nóżkach: 800kg Maksymalny udźwig na kółkach: 400kg Maksymalna głębokość użytkowa: 540mm
Kółka (średnica): 50mm
600
39
600 x 636 (722) x 600 mm (W x H (incl. feet) x D)
12U