

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/srt5krmxli-smart-ups-srt-5000va-rack-230v-p-24824.html>

SRT5KRMXLI Smart-UPS SRT 5000VA Rack 230V



Cena brutto	24 788,00 zł
Cena netto	20 152,85 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCO3RSRT05R0
Kod producenta	SRT5KRMXLI
Kod EAN	731304301196

Opis produktu

Zasilacz awaryjny o mocy wyjściowej 5000VA/4500W wyposażony w 6 gniazd IEC 320 C13 IEC 320 C13, 4 gniazda IEC 320 C19 IEC 320 C19 oraz 2 IEC Jumpers. Posiada bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu oraz ochronę przeciwprzepięciową.

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:
Czas ładowania:
Funkcje specjalne:
Kolor (wyliczeniowy):
Liczba akumulatorów:
Liczba faz na wejściu:
Moc czynna (W):
Moc pozorna:
Napięcie:
Oprogramowanie:
Porty zasilania wy.:
Typ obudowy:
Waga:
Wymagania środowiskowe:

Wymiary:
Zabezpieczenia / filtry:
Złącza:

- Dokumentacja na CD- Instrukcja użytkownika- Klamry do montażu w szafach przemysłowych - Sprzęt do montażu urządzeń w szafie- Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych- Czujnik temperatury- Karta gwarancyjna on-line
3
Zimny start
Czarny
1
1 (230V)
4500
5 kVA
230
PowerChute Network Shutdown v3.0.1
4 x IEC-C19
Rack (Switch/UPS)
54.5
- Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% no%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-900 metry- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95% no%- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-4500 metry- Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 55.00 dBA- Odprowadzanie ciepła: 931.00 BTU/godz.- Klasa ochrony: IP 20
43.2 x 13 x 71.9 cm.
Przeciwprzepięciowe
1 x USB (Type B)