

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/srt6krmxli-smart-ups-srt-6000va-rack-230v-p-24825.html>

# SRT6KRMXLI Smart-UPS SRT 6000VA Rack 230V



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto      | 28 727,00 zł         |
| Cena netto       | 23 355,28 zł         |
| Dostępność       | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki     | 24 godziny           |
| Numer katalogowy | 1AUAPCO3RSRT06R0     |
| Kod producenta   | SRT6KRMXLI           |
| Kod EAN          | 731304308515         |

## Opis produktu

Zasilacz awaryjny o mocy wyjściowej 6000VA wyposażony w 6 gniazd IEC 320 C13 IEC 320 C13, 4 gniazda IEC 320 C19 IEC 320 C19 , 2 IEC Jumpers oraz Hard Wire 3-wire (H N + G). Posiada bezobsługowy szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy z elektrolitem w postaci żelu oraz ochronę przeciwprzepięciową.

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:  
Czas ładowania:  
Funkcje specjalne:  
Kolor (wyliczeniowy):  
Liczba akumulatorów:  
Liczba faz na wejściu:  
Moc czynna (W):  
Moc pozorna:  
Napięcie:  
Oprogramowanie:  
Porty zasilania wy.:  
Typ obudowy:  
Waga:  
Wymagania środowiskowe:

Wymiary:  
Zabezpieczenia / filtry:  
Złącza:

- CD z oprogramowaniem - Instrukcja użytkownika - Klamry do montażu w szafach przemysłowych- Sprzęt do montażu urządzeń w szafie- Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych- Czujnik temperatury- Karta gwarancyjna on-line  
3  
Zimny start  
Czarny  
1  
1 (230V)  
6000  
6 kVA  
230  
PowerChute Network Shutdown v3.0.1  
4 x IEC-C13  
Rack (Switch/UPS)  
54.5  
- Środowisko operacyjne: 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy: 0 - 95% no%- Wysokość n.p.m. podczas pracy: 0-900 metry- Temperatura (przechowywanie): -15 - 45 °C- Wilgotność względna (przechowywanie): 0 - 95% no%- Wysokość n.p.m. (przechowywanie): 0-4500 metry- Poziom hałasu w odległości 1 m od powierzchni urządzenia: 55.00 dBA- Odprowadzanie ciepła: 1300.00 BTU/godz.- Klasa ochrony: IP 20  
17.4 x 43.2 x 71.9 cm.  
Przeciwprzepięciowe  
1 x USB (Type B)