

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/srt8krmxli-smart-ups-srt-8000va-rack-230v-p-24826.html>

SRT8KRMXLI Smart-UPS SRT 8000VA Rack 230V



Cena brutto	35 586,00 zł
Cena netto	28 931,71 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCO3RSRT08R0
Kod producenta	SRT8KRMXLI
Kod EAN	731304304296

Opis produktu

APC Smart-UPS SRT 8000VA RM 230V

APC Smart-UPS On-Line, 8000 Watts /8000 VA, na wejściu 230V, 400V 3PH /na wyjściu 230V, Interface Port Contact Closure, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial, Smart-Slot, USB, Extended runtime model, Wysokość w szafie przemysłowej 6 U

Akcesoria w zestawie:

Architektura UPS-a:

Czas ładowania:

Czas podtrzymania (obciążenie 100%):

Funkcje specjalne:

- CD z oprogramowaniem- Dokumentacja na CD- Instrukcja użytkownika- Klamry do montażu w szafach przemysłowych- Sprzęt do montażu urządzeń w szafie- Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych- Czujnik temperatury- Kabel USB- Karta gwarancyjna
- on-line double conversion
- 1.5
- 5.2
- Graficzny wyświetlacz LCD- Połączenie typu 10/100 BaseT- Tryb ekologiczny- Powiadomienie o awarii akumulatora- Automatyczny wewnętrzny tor obejściowy- Elastyczny czas podtrzymania- Inteligentne zarządzanie akumulatorami- Akumulatory wymienne przez użytkownika "na gorąco"- Automatyczne włączenie UPS-a po powrocie zasilania- Ładowanie akumulatorów dostosowane do temperatury- Zarządzalne sieciowo- Kompatybilny z InfraStruXure Manager- Gniazdo typu SmartSlot- Wskaźnik statusu LED- Port szeregowy- Akumulatory zewnętrzne typu Plug-and-play- Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i montażu w szafie Rack- Oprogramowanie sprzętowe w pamięci flash z możliwością uaktualniania- Automatyczny test- Powiadamianie o przewidywanych awariach- Powiadomienie o rozłączeniu akumulatora- Alarmy dźwiękowe- Regulacja częstotliwości i napięcia- Filtrowanie napięcia- Korekta współczynnika mocy obciążenia- Kompatybilny z generatorem- Możliwość zimnego startu- Wyłącznik obwodu z możliwością resetu
- Czarny
- 2
- 3 (400V)
- 8000
- 8 kVA
- Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
- 6 x IEC-C13
- Napięcie wyjściowe: 220/230/240V 50/60Hz- Współczynnik

Kolor (wyliczeniowy):

Liczba akumulatorów:

Liczba faz na wejściu:

Moc czynna (W):

Moc pozorna:

Porty zasilania we.:

Porty zasilania wy.:

Pozostałe parametry:

Typ obudowy:
Waga:
Wymagania środowiskowe:

Wymiary:

Złącza:

szczytu: 3:1- Typ przebiegu: sinusoida- 3x IEC Jumpers-
Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny)-
Napięcia wejściowe: 220/230/240/380/400/415V 45-65Hz- Port
- zwarcie styków- Awaryjny wyłącznik zasilania- Znamionowa
energia przepięcia: 480 Dżule
Rack (Switch/UPS)
111.82
- Temperatura otoczenia pracy: 0-40 stopni C- Wilgotność
względna podczas pracy: 0-95% (bez kondensacji)- Wysokość
n.p.m. podczas pracy: 0-3000 m- Temperatura
(przechowywanie): -15 - 45 stopni C- Wilgotność względna
(przechowywanie): 0-95 % (bez kondensacji)- Wysokość n.p.m.
(przechowywanie): 0-15000 m- Poziom hałasu: 55.00 dBA-
Odprowadzanie ciepła: 1497 BTU/godz- Klasa ochrony: IP20
- Wysokość: 263 mm- Szerokość: 432 mm- Głębokość: 715
mm- Wysokość w szafie przemysłowej: 6U
1 x USB (Type B)