

Link do produktu: <https://mig.bytom.pl/srtl1500rmxli-nc-smart-rt5000va-3u-baterie-li-ion-nmc-ap9631-czas-podtrzymania-19min-dla-100-gw-p-24811.html>



SRTL1500RMXLI-NC Smart
RT5000VA 3U BATERIE LI-ion /
NMC AP9631 Czas
podtrzymania 19min dla 100%,
gwarancja 5 lat

Cena brutto	15 777,00 zł
Cena netto	12 826,83 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	1AUAPCO2USRT01RN
Kod producenta	SRTL1500RMXLI-NC

Opis produktu

APC Smart-UPS SRT Li-Ion 1500VA RM 230V Network Card

- Powiadomienie o awarii akumulatora Analiza uszkodzeń akumulatorów z funkcją wczesnego ostrzegania, co pozwala na podjęcie prewencyjnych czynności konserwacyjnych na czas
- Tryb ECO Tryb pracy, w którym w wypadku dobrej jakości zasilania zewnętrznego niektóre podzespoły zasilacza są pomijane, co zapewnia wysoką sprawność bez pogorszenia skuteczności ochrony.
- Graficzny wyświetlacz LCD Tekst i schematy przedstawiające tryby działania, parametry systemu i alarmy.
- Możliwość zastosowania w wersji wolnostojącej i do montażu w szafie przemysłowej

Architektura UPS-a:	on-line double conversion
Czas ładowania:	6
Czas podtrzymania (obciążenie 100%):	19
Gniazda we/wy:	1 x RJ-45 LAN
Kolor (wyliczeniowy):	Czarny
Liczba faz na wejściu:	1 (230V)
Moc czynna (W):	1350
Moc pozorna:	1500 VA
Porty zasilania we.:	IEC-C14
Porty zasilania wy.:	8 x IEC-C13
Pozostałe parametry:	- Baterie litowo-ionowe o wysokiej trwałości i niezawodności (5-10 lat żywotności)- Certyfikaty: CE, Znak CE, EAC, RCM, VDE Rack (Switch/UPS)
Typ obudowy:	25.7
Waga:	- Temperatura eksploatacji 0 - 40 °C- Wilgotność względna podczas pracy 0 - 95% non-condensing %- Wysokość n.p.m. podczas pracy 0-3000metry- Temperatura (przechowywanie) -20 - 50 °C- Wilgotność względna (przechowywanie) 0 - 95% non-condensing %- Wysokość n.p.m. (przechowywanie) 0-15000metry- Hałas słyszalny w odległości 1 m od powierzchni urządzenia 50.0dBA- Rozpraszanie ciepła w trybie online 400.0BTU/godz.- Klasa ochrony IP 20
Wymiary:	12.8cm x 43.2cm x 59.0cm